


## 86581 Liesikupu KITE 80cm musta lasi

- Ajastintoiminto
- Rasva- ja aktiivihiilisuodattimien puhdistuksen muistuttaja
- Suositus poistokanavan halkaisijaksi 160mm (minimissään 125mm)



### Tekniset tiedot

Malli	Poistokanavaliitöntä tai huonetilaan palauttava			
Asennustapa	Seinäkiinnitys			
Pinta	Musta lasi			
Käyttökytkimet	Elektroniset			
Nopeudet	1	2	3	4
Ilmanvirtaus poistokanavaliitöntä Ø 150 (m <sup>3</sup> /h)*	290	450	615	720
Ilmanvirtaus huonetilaan palauttava (m <sup>3</sup> /h)*	280	430	580	680
Äänitaso poistokanavaliitöntä Ø 150 dB(A)**	48	56	62	66
Äänitaso huonetilaan palauttava dB(A)**	52	62,5	69	72,5
Moottorin teho (W)	160	190	230	250
Paine poistokanavaliitöntä Ø 150 (Pa)*	315	405	440	460
Valaistus	2 x 20W halogeeni (G4 kanta)			
Kylmäsuojaventtiili	Tilattava erikseen			
Lähtökauluksen halkaisija (mm)	Ø 150, muuntokappale 150/125mm tilattava erikseen			
Rasvasuodatin	Alumiiniset (pestävät)			
90250 Aktiivihiilisuodatin HS-25	Vakiovaruste			
90940 Yläputkisarja Kite rst	Tilattava erikseen (peiteputki poistokanavalle)			

\* perustuu standardiin IEC 61591 \*\* perustuu standardiin EN 60704-2-13 ja EN 60704-3

## 86581 Liesikupu KITE 80cm musta lasi

Liesikuvun asennuskorkeudeksi (liesikuvun alareunaan) suositellaan 400mm liedestä mitattuna.

Asennuskorkeus min. 500mm kaasulieden yhteydessä.

Kuvien mitat millimetreissä (mm).

