

TERMAX®

TALOSI LÄMMITTÄJÄ



ÖLJYKATTILAT

Termax 17 Fani S, 17 S, 17 Safir

KAIKKIIN OMAKOTITALOIHIN

SUURIMMAT VESITILAT

SUURIN KÄYTTÖVESITUOTTO

TALOUDELLISET JA PITKÄIKÄISET

HELPPHOITOISET

TERMAX 
Vankkaa kotimaista kokemusta

- NYKYAIKAISET
- PITKÄIKÄISET

Kotimainen lämmityskattilasarja

Termax 17-sarja on 80-250 m² pientalojen lämmitykseen suunniteltu kattilasarja. Niissä yhdistyvät huippuhyötysuhde, helppohoitoisuus, pitkäikäisyys ja suuri käyttövesituotto. Termax- 17 Fani S on matalien tilojen erikoismalli. Kattilat sisältävät vakiovarusteena 6 kW sähkövastusvarajärjestelmän. Kattilat soveltuvat uudisrakennukseen tai saneerauskohteeseen.

Suurimmat vesitilat

17 S ja 17 Safir -mallien on erittäin suuret vesitilat (215 l) mahdollistavat mahtavan käyttövesituoton, jolloin lämmintä suihkuvettä riittää myös kahdetakin suihkusta pitkään – myös saunavieraille.

Taloudelliset ja pitkäikäiset

Termax -pientalokattilat ovat 3-vetoisia kattiloita, joissa savukaasut virtaavat oikeaoppisesti alhaalta ylöspäin. Rakenne takaa huippuhyötysuhteella puhtaan palamisen, säästää öljyä ja minimoi päästöt. Tulipesässä rasiinukseen joutuvat osat valmistetaan 6 mm teräslevystä, joka takaa pitkän käyttöiän. Tulipesän pohja toimii myös lämpöpintana.

Helppohoitoiset

Saranoitu poltinluukku aukeaa sivulle, poltinta irrottamatta, jolloin tulipintojen puhdistaminen käy nopeasti ja helposti. Savukaasujarrut vedetään pois sileiden kynnyksettömien pintojen puhdistuksen ajaksi. Puhtaan palaamisen johdosta suositeltu puhdistusväli on ainoastaan kerran vuodessa.

- HUIPPUKATKOKKAAT
- TALOUDELLISET

Vakiovarusteet

Saranoitu poltinluukku, sekoitusventtiili NS20, lämpö- ja painemittarit ja savusolan jatke. 6 kW sähkövastusvarajärjestelmä, poltintermostaatti, säätöjalat, puhdistusvälineet, käyttö- ja huoltoohjeet

TOPP-malli

Termax 17-sarjan kattilat saa myös TOPP- malleina, jolloin savuhormi lähtee kattilan päältä. Savusolan ulko Ø 115 mm / sisä Ø 104 mm. Keskiöetäisyys takaseinästä 120 mm.

Lisävarusteet

Toinen 6 kW sähkövastusjärjestelmä, toinen lämminvesikierukka, toinen sekoitusventtiili, teleskooppisavusola ja automatiikka.

Savupiippusuositus

Ø 100 mm haponkestävä eristetty putki. Mahdollinen kondensoituvan veden pääsy kattilaan estettävä. Vanha piippu suositellaan vuorattavaksi haponkestävällä eristetyllä sisäpiipulla.

Poltinsuositus

Esilämmityksellä varustettu öljypoltin tai kaasupoltin

OMINAISUUKSIA

HELPPOHOITOISET



TOPP MALLI



SÄÄTÖJALAT



T KAIKKIIN KOTEIHIN



Termax 17 Fani S



Termax 17 S



Termax 17 Safir

MUOTO-OSA



Käyttövesituotto (vesitilavuus)	Termax 17 Fani S	Termax 17 S, 17 Safir
Vesimäärä	432 l	612 l
Juoksutusaika	36 min	51 min
Lämmin käyttövesi	40 °C	40 °C
Veden virtaama (1 suihku)	12 l/min	12 l/min