

# SUOJALETKUT

- Materiaali: Limittäin spiraalimuotoon kierretty sähkögalvanoitu teräsnauha ja korkealuokkainen itsestään sammuva, nesteiden ja öljynkestävä PVC -vaippa.
- Käyttölämpötila: -5°C...+105°C, EN50086 mukaisesti. -20°C...+105°C (kiint. asenn.)
- Suojausluokka: IP67 käytettäessä SPL -sarjan suojaletkuliittimiä.
- Väri: UV -säteilyn kestävä musta ja harmaa.
- Taipuisa ja suuria puristusvoimia kestävä suojaletku.

Tyyppi no.	Mitat			Min. taivutusäde mm	Pakkaus m Musta/Harmaa
	USA koko	Sisä Ø mm	Ulko Ø mm		
<b>SPL10</b>	1/4"	7,0	11,8	40	10,25,50/ -
<b>SPL12</b>	5/16"	10,0	14,2	45	10,25,50/(25)
<b>SPL16</b>	3/8"	12,5	17,8	50	10,25,50/25
<b>SPL20</b>	1/2"	15,9	21,1	80	10,25,50/25
<b>SPL25</b>	3/4"	21,0	26,4	110	10,25/25
<b>SPL32</b>	1"	26,7	33,1	145	10,25/25
<b>SPL40</b>	1 1/4"	35,4	41,8	180	10,25/10
<b>SPL50</b>	1 1/2"	40,4	47,9	240	10,25/10
<b>SPL63</b>	2"	51,6	59,7	345	10,25/10

