

SUOJALETKULIITTIMET PA ja PI-SARJALLE

Materiaali:	Polyamidi 66 (nylon 66).
Väri:	Musta ja harmaa.
Suojausluokka:	IP66 suojausluokan asennuksissa on letkuliittimen kierreosaan pujotettava tiiviste ennen liittämistä laippaan.
Asennus:	Kierteettömään tai kierteelliseen laippaan. Suojaletkuliittimet toimitetaan ilman laipan tiivistettä ja vastamutteria.

Yksiosainen patentoitu rakenne, jossa suojaletkun ja letkuliittimen pikaliitos nopeuttaa asentamista ja säästää aikaa. Letkuliitin voidaan irrottaa suojaletkusta tarvittaessa ruuvitaltalla tai erillisellä irroitustyökalulla.



Kulma 90°

Tyyppi no. Kierre Suojaletkulle

AL13/PG9/90	PG9	PAFS13/PI13
AL16/PG11/90	PG11	PAFS16/PI16
AL16/PG13/90	PG13,5	PAFS16/PI16
AL21/PG16/90	PG16	PAFS21/PI21
AL28/PG21/90	PG21	PAFS28/PI28
AL34/PG29/90	PG29	PAFS34/PI34
AL42/PG36/90	PG36	PACS42/PI42
AL54/PG48/90	PG48	PACS54/PI54



Kulma 45°

Tyyppi no. Kierre Suojaletkulle

AL21/PG16/45	PG16	PAFS21/PI21
AL28/PG21/45	PG21	PAFS28/PI28
AL34/PG29/90	PG29	PAFS34/PI34
AL42/PG36/90	PG36	PAFC42/PI42
AL54/PG48/90	PG48	PAFC54/PI54

AL -sarjan kulmaliittimet on saatavana myös messinkikierteellä, sekä M, NPT ja PF-kierteillä.

Letkukiinnike, pinta-asennuksiin

Tyyppi no Suojaletkulle Kiinnitysruuvi

ACB10	PAFS/PI10	M4
ACB13	PAFS/PI13	M4
ACB16	PAFS/PI16	M4
ACB21	PAFS/PI21	M5
ACB28	PAFS/PI28	M6
ACB34	PAFS/PI34	M6
ACB42	PAFS/PI42	M6
ACB54	PAFS/PI54	M6

T-kappale. IP66.

Tyyppi no.

ASF10X3/T
ASF13X3/T
ASF16X3/T
ASF21X3/T
ASF28X3/T



10 kpl/pakkaus.

PA- ja PI -sarjalle saatavana myös Y- ja T- haaroituskappaleet (IP40).