

SUURJÄNNITESULAKKEET

6/12 kV

10/24 kV


e = 292 mm

DIN 43 625, VDE 0670/osa 4, IEC 282-1.

Nimelliskäyttöjännite 6/12 kV.

6 kV min/12 kV max.

Sisä- ja ulkokäyttöön.



e = 442 mm

DIN 43 625, VDE 0670/osa 4, IEC 282-1.

Nimelliskäyttöjännite 10/24 kV.

10 kV min/24 kV max.

Sisä- ja ulkokäyttöön.



Tyyppi no.	Halk./mm	kpl/pakk.	Snro
30 004 13.6,3A	53	1	58 231 06
30 004 13.10A	53	1	58 231 10
30 004 13.16A	53	1	58 231 16
30 004 13.20A	53	1	58 231 20
30 004 13.25A	53	1	58 231 25
30 004 13.31,5A	53	1	58 231 31
30 004 13.40A	53	1	58 231 40
30 004 13.50A	53	1	58 231 50
30 012 13.63A	67	1	58 231 63
30 012 13.80A	67	1	58 231 80
30 012 13.100A	67	1	58 231 90
30 012 13.125A	67	1	58 231 92
30 020 13.160A	85	1	58 231 94
30 020 14.200A	85	1	58 231 96

Tyyppi no.	Halk./mm	kpl/pakk.	Snro
30 006 13.4A	53	1	58 230 04
30 006 13.6,3A	53	1	58 230 06
30 006 13.10A	53	1	58 230 10
30 006 13.16A	53	1	58 230 16
30 006 13.20A	53	1	58 230 20
30 006 13.25A	53	1	58 230 25
30 006 13.31,5A	53	1	58 230 31
30 006 13.40A	53	1	58 230 40
30 014 13.50A	67	1	58 230 50
30 014 13.63A	67	1	58 230 63
30 014 13.80A	67	1	58 230 80
30 022 13.100A	85	1	58 230 90
30 022 13.125A	85	1	58 230 92
30 022 13.160A	85	1	58 230 96
30 022 14.200A	85	1	58 230 98

SUURJÄNNITESULAKEALUSTAT

DIN 43 624, VDE 0670/osa 4, VDE 0111.

Sisäkäyttöön.

Tyyppi no.	Koko	kpl/pakkaus
31 003 02	6/12 kV	1
31 005 02	10/24 kV	1

Toimitetaan myös muille tehoalueille ja mitoille.

Esim. 6/12 kV pituusvaihtoehdot e = 192, 442 tai 537 mm.