




YLEISVALAISIMET

ENSTO



IP44 5x2,5mm²



AVR320 ja AVC320

AVR320 on aivan uudentyyppisillä teknisillä ominaisuuksilla varustettu valaisinmallisto. Asentamisen helpouteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Uusi, patentoidulla keskiörenkaalla varustettu bajonettikiinnitys helpottaa valaisimen asentamista niin katto- kuin seinäasennuksissakin. Kullekin eri valonlähde-tyypille sovitettavat, valkopintaisesta teräksestä syvävedetyt heijastinlevyt takaavat aina parhaimman valoteknisen lopputuloksen. Kehysrenkaat ja malliston monet PIR/tutka-tunnistinvalaisimet laajentavat entisestäänkin valaisinsarjan käyttöalueita. AVR320 valaisimien rungon ja kuvun materiaalina on kestävä polykarbonaatti. AVR320 muodostaa yhdessä AVR254 ja AVR400 sarjojen kanssa Enston kolmen koon valaisinmalliston. AVR320-sarjan EnstoNet liittimillä varustetut mallit helpoon ja nopeaan asennukseen löydät AVC320-mallistosta. Rengasloistelampit eivät kuulu valaisintuotteisiin. Muissa mukana valonlähteet, värisävy 830. AVR320.1 valaisimessa mukana 15W-E27/827.

SÄHKÖNÖ	TYYPPI	NIMIKE
AVR320 valaisimet E27-kantaisille kompaktiloistelampuille. AVR320.1 toimitetaan 15W/E27 lampulla varustettuna		
41 178 22	AVR320.1	1x23W max / TC-DSE/E27 230V 50Hz, 3x2,5mm ²
AVR320 valaisimet magneettisella kuristimella		
41 178 23	AVR320.126	1x26W TC-D/G24d-3 230V 50Hz, 3x2,5mm ²
AVR320 valaisimet elektronisella liitäntälaitteella		
H 41 178 25	AVR320.126E	1x26W TC-DE/G24q-3 230/240V 0-50/60Hz
41 178 33	AVR320.128E	1x28W TC-DD/GR10q 230/240V 0-50/60Hz
H 41 174 94	AVR320.213E	AVR320 IP44 2xTC-DE 13W E PC
41 178 26	AVR320.218E	2x18W TC-DE/G24q-2 230/240V 0-50/60Hz
H 41 178 35	AVR320.218/9E	AVR320 IP44 TC-DE 18W+TC-E 9W E PC
H 42 178 05	AVR320.218/18E	18+18W TC-DE/G24q-2 230/240V 0-50/60Hz
H 41 178 14	AVR320.022CE	1x22W T5C/2GX13 230/240V 0-50/60Hz
AVR320 turvalaisin elektronisella liitäntälaitteella		
H 42 179 30	AVR320.218E/3SM	AVR320/3SM IP44 2xTC-DE 18W E PC O
AVC320 valaisimet 3-napaisella EnstoNet liittimellä NAC31.W valaisinrunnon sivulla. Huom! kotelointiluokka IP20		
H 42 178 03	AVC320.126E	1x26W TC-DE/G24q-3 230/240V 0-50/60Hz
H 42 177 04	AVC320.218E	2x18W TC-DE/G24q-2 230/240V 0-50/60Hz
AVR320 ohjattavalla 1-10V elektronisella liitäntälaitteella		
H 42 178 90	AVR320.213D	2x13W TC-DE/G24q-1 230/240V 0-50/60Hz
H 41 178 29	AVR320.218D	2x18W TC-DE/G24q-2 230/240V 0-50/60Hz
AVR320 ohjattavalla 1-10V elektronisella liitäntälaitteella ja releellä 5%/100% valaistustasojen ohjaamiseksi ulkoisen 230V syötön kautta		
H 41 178 34	AVR320.218DR	2x18W TC-DE/G24q-2 230V 50Hz
AVR320 PIR tunnistinvalaisimet elektronisella liitäntälaitteella		
H 41 174 95	AVR320.2134E	AVR320 IP44 2xTC-DE 13W E PIR
H 41 171 66	AVR320.218/94E	9W TC-E/2G7+18W TC-DE/G24q-2 230/240V 50/60Hz
41 178 27	AVR320.2184E	2x18W TC-DE/G24q-2 230/240V 50/60Hz
H 41 178 15	AVR320.0224CE	1x22W T5C/2GX13 230/240V 50/60Hz
AVR320 tutkatunnistinvalaisimet elektronisella liitäntälaitteella		
H 42 170 08	AVR320.2139E	AVR320 IP44 2xTC-DE13W E PC O RADAR
H 42 170 11	AVR320.2189E	AVR320 IP44 2xTC-DE18W E PC O RADAR
AVC320 PIR tunnistinvalaisin elektronisella liitäntälaitteella. Varustettu 3-napaisella EnstoNet liittimellä NAC31.W valaisinrunnon sivulla. Huom! kotelointiluokka IP20		
H 42 177 06	AVC320.2184E	2x18W TC-DE/G24q-2 230/240V 50/60Hz
AVR320PIR elektronisella liitäntälaitteella ja releellä Pääle/Pois valaistustasojen ohjaamiseksi myös ulkoisen 230V syötön kautta		
H 41 174 75	AVR320.2184ER	2x18W TC-DE/G24q-2 230V 50Hz

ENSTO

IP44 5x2,5mm²

AVR320 ja AVC320

SSTL	TYYPPI	NIMIKE
AVR320 PIR tunnistinvalaisimet ohjattavalla 1-10V elektronisella liitäntälaitteella. Jatkuvasti palava perusvalaistustaso 5% ja PIR ohjattu valaistustaso 100%		
H 42 178 92	AVR320.2136D	2x13W TC-DE/G24q-1 230/240V 50Hz
H 41 178 30	AVR320.2186D	2x18W TC-DE/G24q-2 230/240V 50Hz
AVR320 PIR tunnistinvalaisimet ohjattavalla 1-10V elektronisella liitäntälaitteella. Jatkuvasti palava perusvalaistustaso 5% tai 20% ja PIR ohjattu valaistustaso 80% tai 100%		
H 42 178 91	AVR320.2135D	2x13W TC-DE/G24q-1 230/240V 50Hz
H 42 178 93	AVR320.2185D	AVR320.2185D IP44 2xTC-DE18W D PC O
AVR320 tutkatunnistinvalaisimet ohjattavalla 1-10V elektronisella liitäntälaitteella. Jatkuvasti palava perusvalaistustaso 5% ja tutka ohjattu valaistustaso 100%		
H 42 170 07	AVR320.2139D	AVR320 IP44 2xTC-DE13W D PC O RADAR
H 42 170 10	AVR320.2189D	AVR320 IP44 2xTC-DE18W D PC O RADAR
AVR320 koristerenkaat polykarbonaattia		
H 41 176 81	AVL58	Valkoinen
H 41 176 82	AVL58/AL	Alumiini
AVR320 koristerenkaat pulverimaalattua alumiinia		
41 178 70	AVL45	Valkoinen
41 178 72	AVL45.2	Antiikkihopea
41 178 73	AVL45.3	Teräs
AVR320 häikäisysuojarenkaat sinkittyä, pulverimaalattua terästä		
H 41 176 72	AVL46	Valkoinen
H 41 176 73	AVL46.2	Antiikkihopea
H 41 176 74	AVL46.3	Teräs
AVR320 neliökehykset sinkittyä, pulverimaalattua terästä		
H 41 176 75	AVL47	Valkoinen
H 41 176 76	AVL47.3	Teräs
AVR320 neliö häikäisysuojat sinkittyä, pulverimaalattua terästä		
H 41 176 77	AVL49	Valkoinen
H 41 176 78	AVL49.3	Teräs
AVR320 tarvikkeet ja varaosat		
H 41 179 28	AVV320	Varakupu AVR320 valaisimille, opaali polykarbonaatti
H 41 179 29	AVV320.1	Varakupu AVR320-PIR valaisimille, opaali polykarbonaatti

AVR320 + AVL58/AL



AVR320 + AVL47



AVR320 + AVL49.3

