



WOLTMAN KYLMÄVESIMITTARI KUIVALASKIJALLA
TORRLÖPANDE KALLVATTENMÄTARE AV TYP WOLTMAN
WOLTMAN TYPE DRY DIAL COLD WATER METER

WS-N 2000 30 °C
PN 16



Tuotekoodi Produktkod Article code		Tuote Produkt Product		Pakkaus Förpackning Package	Liittimet Kopplingspar Connectors
LVI		RSK			
501 100	4418582	5192435	DN50FL270 WS-N 2000 Qn 15 m3/h	1 / 1	LAIPOIN, FLÄNSAR, FLANGES
501 200	4418583	5192436	DN65FL300 WS-N 2000 Qn 25 m3/h	1 / 1	LAIPOIN, FLÄNSAR, FLANGES
501 300	4418584	5192437	DN80FL300 WS-N 2000 Qn 40 m3/h	1 / 1	LAIPOIN, FLÄNSAR, FLANGES
501 400	4418585	5192438	DN100FL360 WS-N 2000 Qn 60 m3/h	1 / 1	LAIPOIN, FLÄNSAR, FLANGES
501 500	-	-	DN150FL500 WS-N 2000 Qn 150 m3/h	1 / 1	LAIPOIN, FLÄNSAR, FLANGES






OMINAISUUDET EGENSKAPER CHARACTERISTICS

- Mekaaninen siipipyörätoiminen vesimittari
- Kuivalaskija
- Impulssivalmius
- Epoksi pinnoite
- Pieni painehäviö, kestävä rakenne
- Asennus vaakasuoraan
- Laippaliitäntä
- Koot DN50 - DN150
- Kahden vuoden takuu
- EU tyyppihyväksyntä
- Venäläinen sertifikaatti

- Mekanisk vinghjulsdriven vattenmätare
- Torrlöpande
- Kan förses med impulsgivare
- Elektrostatisk pulverlackerat
- Låg tryckförlust, hållbar konstruktion
- Horisontell montage
- Flänsanslutning
- Storlekar DN50 - DN150
- Två års garanti
- EU typgodkänd
- Rysk certifikat



- Mechanical turbine driven water meter
- Dry dial
- Impulse output possibility
- Epoxy coated
- Low pressure loss, robust construction
- Horizontal mounting
- Flange connection
- Sizes DN50 - DN150
- Two years warranty
- EU approval
- Russian certificate

ASENNUS MONTAGE INSTALLATION



30 °C

TEKNISET TIEDOT TEKNISKA DATA TECHNICAL DATA



© KORKEAMAKI OY

Nimelliskoko Nominell storlek Nominal size			DN50	DN65	DN80	DN100	DN150
Asennuspituus Installations längd Installation length	L	mm	270	300	300	360	500
Nimellistilavuusvirta Nominelt flöde Nominal flow	Qn	m ³ /h	15	25	40	60	150
Pienin tilavuusvirta Minsta flöde Minimum flow	Qmin	m ³ /h	0,35	0,45	0,8	1,5	3,5
Välikäynnäytetty tilavuusvirta Gräns flöde Transitional flow	Qt	m ³ /h	0,9	1,2	6,0	6,0	12,0
Suurin tilavuusvirta Största flöde Maximum flow	Qmax	m ³ /h	30	50	80	120	300
Suurin lyhytaikainen tilavuusvirta Största kortvariga flöde Maximum short-term flow		m ³ /h	30	70	110	180	350
Sallittu jatkuva kuormitus Tillåten konstant belastning Permissible constant load		m ³ /h	20	40	55	90	200
Sallitut virherajat Största tillåtna onoggrannhet Error within	Qmin - Qt Qt - Qmax	±5% ±2%	±5% ±2%	±5% ±2%	±5% ±2%	±5% ±2%	±5% ±2%
Virtaama 0,1 bar:n painehäviöllä Flöde med 0,1 bars tryckförlust Flow at 0,1 bars loss of pressure		m ³ /h	20	35	40	70	150
Painehäviö virtaamalla Qmax Tryckförlust vid Qmax Pressure loss at Qmax		bar	0,2	0,2	0,2	0,3	0,6
Laippaliitäntä Flänsanslutning Flange connection	Ø Laippa / Ø rei'itys Ø Fläns / Ø hål Ø Flange / Ø holes	Reikiä kpl Antal hål Holes pcs	165 4 125	185 4 145	200 8 160 (4)	220 8 180	285 8 240
Korkeus Höjd Height	H	mm	228	238	290	306	435
Paino Vikt Weight		kg	14	23	29	31	78