

PYYHEKUIVAIMET

Arjen ylellisyyttä

Ominaisuudet

PURMON kylpyhuoneradiaattorit ovat suunniteltu vastaamaan kysyntää toimivasta ja elegantista sisustusyksityiskohdasta, josta ihanan lämpimän pyyhkeen lisäksi saadaan lämpöä kylpyhuoneeseen.

Kaikki PURMON kylpyhuoneradiaattorit on mallista riippuen tarkoitettu kytkettäväksi lämmitysverkostoon, vesi/sähköyhdistelmäkäyttöön tai pelkästään sähkökäyttöön.

Huomio! Ei käyttövesiverkostoon!

Kyt kentä

VESIKIERTOISET MALLIT

Pyyhekuivaimet voidaan kytkeä suoraan vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään ja ne kattavat tavallisesti koko kylpyhuoneen lämmöntarpeen. Kätevä yksitievalventtiili (RFA 69-1 tai 70-2) mahdollistaa joko 1-putki- tai 2-putkijärjestelmän kytkennät (venttiilissä 1/2" sisäkierteet). RFA 75 on kromatusta messingistä tehty yksitievalventtiili, joka soveltuu sekä 1- että 2-putkijärjestelmään. Huom! Ulkoinen M22 kytkentä.

HUOM! Malleja ei voida kytkeä käyttövesijärjestelmään.

Yksitievalventtiili	LVI-nro	Sähköpatruuna	LVI-nro
RFA 69-1	4036111	E03-300	5530851
RFA 70-2	4036121	E03-600	5530861
RFA 75-400	4036112		

SÄHKÖISET MALLIT

Sähköpatruuna toimii joko kiinteällä kytkennällä tai pistokkeella. Sähköasennukset tulee aina tehdä valtuutetun sähköasentajan toimesta. Voit valita täysin sähköisen mallin tai mixed version, jolloin sähköpatruuna toimii lisävarusteena keskuslämmitysmallin yhteydessä.

MIXED MALLIT

Mixed versiossa radiaattorin tulee olla täytetty vedellä ja ilmattu ennen sähkökytkentää. Mikäli lämmitysverkosto tyhjenetään, tulee sähkövirta katkaista, koska muutoin vastuksessa oleva ylikuumenemissuoja laukeaa ja tekee patruunan käyttökelvottomaksi. Vesiyhteyttä ei saa sulkea sähkön ollessa päällä. Varmuussulake katkaisee virheikäytössä virran, jos lämpötila nousee yli 117°C.



E03 - 300/600



RFA 75-400



RFA 69-1

RFA 70-2