

Liite A

Julkaisun ISO/IGE Guide 22 mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus

Nro (1)

Toimittaja:

(2)

JITA OY

Osoite:

Lakarintie 10

34800 VIRRAT

Tuote:

(3) JITA-TRIPLA KAAPELINSUOJAPUTKI ASENNUSLUOKAT A ja B
de 110, 140, 160.

Edellä kuvattu tuote on seuraavien asiakirjojen mukainen:

Asiakirjan tunnus

Otsikko

Painos/ Julkaisupäivä

(4) STANDARDI

SFS 5608

1990-02-19

Lisätietoja:

(5) Putket on valmistettu HD-polyeteenistä jonka:

MFR (190 C° / 5 kg) 0.45 -1.2 g / 10 min, OIT (210 C°) min. 10min.

PE:n materiaaliominaisuuksia:

Tiheys 945-965 kg /m³

Vetolujuus min 23 Mpa

Murtovenymä min 300 %

Kimmokerroin 900 Mpa

Putket on valmistettu Polypropeenista jonka:

MFR (230 C° / 2.16 kg) 0.28 g / 10 min

PP:n materiaaliominaisuuksia:

Tiheys 900 kg /m³

Vetolujuus min 28 Mpa

Kimmokerroin 1300 Mpa

(Vakuutuksen laatimispaikka ja -päivämäärä)

Virrat

2014-11-14

(6) Jyrki Koitto, tuotantojohtaja

(Nimi, asema)

(Allekirjoitus)