

OPAS 10



30 M
HAVAINTO-
ETÄISYYS

TARVITSEE
AINA
ERILLISEN
KANNATTI-
MEN

AALTO
CONTROL

ESCAP

Intelligent
Controller

LUMI
TEST


TW850 / TWT85 / TWS85 on tyylikäs, alumiini-
profiilirunkoinen, valolevyllä varustettu opastevalais-
laisin. Erikseen toimitettavasta kannakkeesta riippuen
se soveltuu katto-, seinä-, ripustus- tai lippuasen-
nukseen.

Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puolei-
sena. Valaisimen valonlähteenä ovat pitkäikäiset ledit.


Valaisimen opastelevyn symboli on silkkipainettu
levyn sisälle.

Opas 10 -perheen valaisimet soveltuvat erityisesti
tiloihin, joissa valaisimelta vaaditaan ehdottoman
tyylikästä ulkonäköä.


KATTOASENNUS
TW85XXX+TW77501




SEINÄASENNUS
TW85XXX+TW77503




LIPPUASENNUS
TW85XXX+TW77505




KATTOASENNUS
TWS8592WA/M+TW77501
TWT8553WA/M+TW77501



SEINÄASENNUS
TWS8592WA/M+TW77503
TWT8553WA/M+TW77503



LIPPUASENNUS
TWS8592WA/M+TW77505
TWT8553WA/M+TW77505



=Tuotteen kotelointiluokka
 =Valaisimen suojaluokka 1
 = Superkondensaattorilla varustettu yksikkövalaisin
Aalto = Aalto Control -järjestelmällä varustettu yksikkövalaisin (sis. aina Lumi Test-ominaisuuden)

=Valaisin on ketjutettavissa
 =Valaisimen suojaluokka 2
 =Valaisimen suojaluokka 3
 =LED valonlähteenä

K = Tapsa Control -keskukseen liitettävä
IC = IC-input-moduulin kanssa yhteensopiva
 =täyttää 850 asteen kuumalankakokeen
M = Lumi Test -itsetestausominaisuudella varustettu yksikkövalaisin

KESKUSAKUSTOJÄRJESTELMÄN VALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntä-jännite	Maksimi ottoteho	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210570	TW85041W	24 V AC/DC	2,1 VA / 2,5 W	Keskusakusto	-30... +50°C	2 x 2,5 mm ² -o- 	1,7
4210571	TW85051W	230 V AC/DC	8,2 VA / 3,9 W	Keskusakusto	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	1,7
4210572	TW85051WK	230 V AC/DC	8,3 VA / 4,6 W	Keskusakusto / K + IC	-30... +50°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	1,7

Havaintoetäisyys: 30 m | Valonlähde: LED | Tuotteen kotelointiluokka: IP20

YKSIKKÖVALAISIMET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Liitäntä-jännite	Maksimi ottoteho	Toiminta	Käyttö-lämpötila	Sähköinen asennus	Paino (kg)
4210573	TW85053W	230 V AC	9 VA	3 h akku	-5... +30°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	2,9
4210807	TWT8553WM	230 V AC	9 VA	3 h akku + M	-5... +30°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	2,9
4281129	TWT8553WA	230 V AC	9 VA	3 h akku + Aalto	-5... +30°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	2,9
4211055	TWS8592W	230 V AC	10 VA	1 h Escap	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	2,9
4281118	TWS8592WA	230 V AC	10 VA	1 h Escap + Aalto	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	2,9
4281119	TWS8592WM	230 V AC	10 VA	1 h Escap + M	-25... +35°C	3 x 2,5 mm ² -o- 	2,9

Havaintoetäisyys: 30 m | Valonlähde: LED | Tuotteen kotelointiluokka: IP20

ERIKSEEN TILATTAVAT OPASTEET

Sähkö-numero	Tuote-koodi	Opaste	Tuote-kuvaus
4281003	PBV10302		nuoli alas
4281002	PBV10301		nuoli sivulle
4211188	XW85020		peittolevy

Taulukon opastelevyt ovat aina 2-puoleisia, esim. = nuoli sivulle (oikealle/vasemmalle)
Saatailla myös SFS EN ISO 7010 -standardin mukaisia opastekuvioita, ks. Tuoteluettelon s. 158

ERIKSEEN TILATTAVAT KANNAKKEET

Sähkö-numero	Tuote-koodi	Tuote
4210615	TW77501	kattokannatin
4210616	TW77503	seinäkannatin
4210730	TW77504	ripustuskannatin
4210729	TW77505	lippukannatin

LISÄTARVIKKEET

Sähkö-numero	Tuotekoodi	Tuote
4281135	TW77507B	pallosuoja (kuumasinkittyä teräslankaa, mitat: X=320, Y=165, Z=305, A=340)

PALLOSUOJA
TW77507B

