

TEKNISET TIEDOT

Kytkenäelementti.....	mikrokytkin
Jännite.....	6..250
V	
Nimellisvirta.....	min. 10 mA, max. 6A AC1 3A
AC3	
	min. 1 mA,
erikoistilauksesta	
Paineen kestoisuus.....	200 kPa (2
kp/cm ²)	
Lämmön	
kestoisuus.....	+55 °C
Säätöalue normaalityypeissä (ei ykköstyypeissä 1H, 1L, M1H jne.)....	250 -
1200 mm	
Kaapelin pituus	
varastotyypeissä.....	5 m
Kotelon raaka-aine.....	
polypropeeni, PP	
Kaapelin eriste.....	PVC
(vakio)	
	tilauksesta kumi, PUR, TPU tai
teflon	
Paino tyypistä riippuen.....	0,55-
1,7 kg	
Suurin halkaisija	170
mm	
Kellukekartion pituus	155
mm	
Noste vedessä.....	6N
(600g)	
Noste vedessä (M-tyypit).....	2N
(200g)	
Erikoistyyppien kytkentätasojen mahdolliset korkeuserot	50... 100
mm,	
.....100... 200 mm, 1,2 m ... 2 m (M-tyypeissä max 1,5 m). Lisätietoja	
pyydettyäessä.	