

UPS-LAITTEET JA MUUNTAJAT



84 713 70

24RC-virtalähde

1-vaiheinen RC-suodatettu DC-virtalähde 24 VDC toisiolla. Suojattu ylikuormalta ja oikosululta. Käyttö mm. logiikkaohjaukset ja muu elektroniikka, joka sallii maks. 5 % ripplen. Saatavana myös muilla ensiö- ja toisiojännitteillä, myös 3-vaihesyötöllä.

SSTL	TYYPPI	NIMI	NIMI 2
84 713 50	6-192-600010	DC-VIRTUALÄHDE 5% IP00	24RC30C 230/24VDC 30W 1,2A
84 713 55	6-192-600020	DC-VIRTUALÄHDE 5% IP00	24RC50C 230/24VDC 50W 2,1A
84 713 60	6-192-600030	DC-VIRTUALÄHDE 5% IP00	24RC75C 230/24VDC 75W 3,1A
84 713 65	6-192-600040	DC-VIRTUALÄHDE 5% IP00	24RC120C 230/24VDC 120W 5,0A
84 713 70	6-192-600050	DC-VIRTUALÄHDE 5% IP00	24RC240C 230/24VDC 240W 10A
84 713 75	6-192-600060	DC-VIRTUALÄHDE 5% IP00	24RC360C 230/24VDC 360W 15A
84 713 80	6-192-600070	DC-VIRTUALÄHDE 5% IP00	24RC480C 230/24VDC 480W 20A



84 714 20

HAS-virtalähde

Stabiloitu DC-virtalähde 6 VDC - 24 VDC toisiojännitteillä. Lämpösulake ja elektroninen oikosulkusuojaus. IP44 kotelointiluokka, sisältää ensiöverkkojohdon sekä toisiokaapelin. Käyttö esim. piirikorttien jännitesyötöt ja muu elektroniikka.

SSTL	TYYPPI	NIMI	NIMI 2
84 713 25	3-190-500060	DC-VIRTUALÄHDE STAB. IP44	HAS 8-5 230/5VDC 8W 1,2A
84 714 30	3-190-500070	DC-VIRTUALÄHDE STAB. IP44	HAS 9-6 230/6VDC 9W 1,2A
84 714 35	3-190-500100	DC-VIRTUALÄHDE STAB. IP44	HAS 14-9 230/9VDC 14W 1,2A
84 714 40	3-190-500080	DC-VIRTUALÄHDE STAB. IP44	HAS 12-12 230/12VDC 12W 1,0A
84 714 45	3-190-500110	DC-VIRTUALÄHDE STAB. IP44	HAS 14-14 230/14VDC 14W 1,0A
84 714 55	3-190-500090	DC-VIRTUALÄHDE STAB. IP44	HAS 12-24 230/24VDC 12W 0,5A
84 714 60	3-190-500260	DC-VIRTUALÄHDE STAB. IP44	HAS 17-24 230/24VDC 17W 0,7A
84 714 65	3-190-500130	DC-VIRTUALÄHDE STAB. IP44	HAS 14-28 230/28VDC 14W 0,5A



84 714 80

DSS-virtalähde

Stabiloitu 230/24 VDC virtalähde. Lämpösulake ja elektroninen oikosulkusuojaus. Kotelointiluokka IP40, moduuliasennus DIN-kiskoon. Käyttö esim. sähkölukot, piirikorttien jännitesyötöt ja muu elektroniikka.

SSTL	TYYPPI	NIMI	NIMI 2
84 714 80	3-190-000002	DC-VIRTUALÄHDE STAB. IP40	DSS24-23024-M6T 230/24VDC 1,0A