

Neptune 001 - puolivarjostimella

Kestävä Defa Classic-sarjan yleisvalaisin julkisiin- ja asuntoympäristöihin. Soveltuu ulko- ja sisätiloihin. Useita valonlähde- ja värvaihtoehtoja. IP65.

Rakenne runko ja varjostin painevalettua alumiinia, kupu iskunkestävää polykarbonaattia



Väri valkoinen, musta, harmaa

Asennus asennus suoraan kattoon tai seinään

Kytkenä 3x2,5mm² ketjutettava, pikajousiliittimet

Kotelointiluokka IP65

SSTL	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
42 061 30	Neptune 001VR 60W p/k/v	Valkoinen	GLS 60W	E27	1,6
H 42 069 32	Neptune 001VR TCF124 p/k/v	Valkoinen	TC-F 24W	2G10	2,1
H 42 069 33	Neptune 001VR TCF124 p/k/m	Musta	TC-F 24W	2G10	2,1
H 42 185 39	Neptune 001VR HCI-E/P35W p/k/v	Valkoinen	HCI-E/P 35W	E27	2,0
H 42 185 40	Neptune 001VR HCI-E/P35W p/k/m	Musta	HCI-E/P 35W	E27	2,0
H 42 185 41	Neptune 001VR HCI-E/P35W p/k/h	Harmaa	HCI-E/P 35W	E27	2,0



Neptune 002 - puolivarjostimella

Kestävä Defa Classic-sarjan yleisvalaisin julkisiin- ja asuntoympäristöihin. Soveltuu ulko- ja sisätiloihin. Useita valonlähde- ja värvaihtoehtoja. IP65.

Rakenne runko ja varjostin painevalettua alumiinia, kupu iskunkestävää polykarbonaattia



Väri valkoinen, musta, harmaa

Asennus asennus suoraan kattoon tai seinään

Kytkenä 3x2,5mm² ketjutettava, pikajousiliittimet

Kotelointiluokka IP65

SSTL	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
H 42 061 18	Neptune 002VR 60W p/k/v	Valkoinen	GLS 60W	E27	1,8
H 42 069 35	Neptune 002VR TCF136 p/k/v	Valkoinen	TC-F 36W	2G10	2,3
H 42 069 36	Neptune 002VR TCF136 p/k/m	Musta	TC-F 36W	2G10	2,3
H 42 185 42	Neptune 002VR HCI-E/P35W p/k/v	Valkoinen	HCI-E/P 35W	E27	2,1
H 42 185 43	Neptune 002VR HCI-E/P35W p/k/m	Musta	HCI-E/P 35W	E27	2,1



Neptune 003 - puolivarjostimella

Kestävä Defa Classic-sarjan yleisvalaisin julkisiin- ja asuntoympäristöihin. Soveltuu ulko- ja sisätiloihin. Useita valonlähde- ja värvaihtoehtoja. IP65.

Rakenne runko ja varjostin painevalettua alumiinia, kupu iskunkestävää polykarbonaattia

Väri valkoinen, musta, harmaa

Asennus asennus suoraan kattoon tai seinään

Kytkenä 3x2,5mm² ketjutettava, pikajousiliittimet

Kotelointiluokka IP65

SSTL	TYYPPI	VÄRI	VALONLÄHDE	KANTA	PAINO
H 42 061 60	Neptune 003VR 60W p/k/v	Valkoinen	GLS 60W	E27	2,1
H 42 069 38	Neptune 003VR TCF124 p/k/v	Valkoinen	TC-F 24W	2G10	2,5
H 42 069 39	Neptune 003VR TCF124 p/k/m	Musta	TC-F 24W	2G10	2,5