



VALOKAAPELIT

FZOMVDMU SD



02 365 55

Väljällä toisiopäällysteellä varustettu valokaapeli suoraan maahan asennukseen. Aramidilangat ja poimutettu teräsnauha suojaavat jyrсийöiltä ja mekaaniselta rasitukselta. Kaapeli on kaksoisvaipattu halogeenittomalla mustalla polyeteenillä.

SSTL	KUITUJEN LKM	HALKAISIJA MM	PAINO KG/KM	PITUUS M
02 365 54	2x6 SML G652D	14,8	210	2000
02 365 55	4x6 SML G652D	14,8	210	2000
02 365 56	8x6 SML G652D	14,8	210	2000
02 365 57	8x12 SML G652D	14,8	215	2000
02 365 58	16x12 SML G652D	19,6	340	2000

FZOVDMU SD



02 365 60

Väljällä toisiopäällysteellä varustettu valokaapeli suoraan maahan asennukseen. Aramidilangat ja poimutettu teräsnauha suojaavat jyrсийöiltä ja mekaaniselta rasitukselta. Kaapeli on vaipattu halogeenittomalla mustalla polyeteenillä.

SSTL	KUITUJEN LKM	HALKAISIJA MM	PAINO KG/KM	PITUUS M
02 365 59	2x6 SML G652D	13,1	170	2000
02 365 60	4x6 SML G652D	13,1	170	2000
02 365 61	8x6 SML G652D	13,1	170	2000
02 365 62	8x12 SML G652D	13,1	170	2000
02 365 63	16x12 SML G652D	17,9	300	2000

FZOMU SD



02 365 74

Väljällä toisiopäällysteellä varustettu valokaapeli ulkokäyttöön kanava-asennuksiin. Kaapelityyppi on pitkittäisvesitiivis paisuvan nauhan käytön ansiosta. Kaapeli on vaipattu halogeenittomalla mustalla polyeteenillä.

SSTL	KUITUJEN LKM	HALKAISIJA MM	PAINO KG/KM	PITUUS M
02 365 72	1x6 SML G652D	10,4	80	2000
02 365 73	2x6 SML G652D	10,4	80	2000
02 365 74	4x6 SML G652D	10,4	80	2000
02 365 75	8x6 SML G652D	10,4	80	2000
02 365 76	8x12 SML G652D	11,8	115	2000
02 365 77	16x12 SML G652D	15,0	160	2000

FYOVD2PMU



02 364 42

Keskikutkirakenteinen valokaapeli suoraan maahan asennukseen. Poimutettu päällystetty teräsnauha ja galvanoitu teräslanka suojaavat jyrсийöiltä ja mekaaniselta rasitukselta. Kaapeli on vaipattu halogeenittomalla mustalla polyeteenillä.

SSTL	KUITUJEN LKM	HALKAISIJA MM	PAINO KG/KM	PITUUS M
02 364 40	1x6 SML G652D	12,3	190	2000
02 364 41	2x6 SML G652D	12,3	190	2000
02 364 42	4x6 SML G652D	12,3	190	2000
02 364 43	4SML+4GKL	12,3	190	2000
02 365 64	8x6 SML G652D	13,5	230	2000
02 365 65	8x12 SML G652D	15,0	270	2000