

Kägel ventil | Globevalve | Istukkaventtiili hitsattu





Onnline Kägel ventil

ANVÄNDNINGSSÄNDAMÅL

Industrins kall- och varmvatten, ånga, neutrala vätskor.

FÖRDELAR

- tät konstruktion
- compact byggd
- service fri
- miljövänlig



Onnline Istukkaventtiili Hitsattu

KÄYTTÖKOHEET

Teollisuuden kylmä ja lämmin vesi, höyry, neutraalit nesteet, polttoaine.

EDUT

- hyvä tiiviys
- kompakti rakenne
- huolto vapaa
- ympäristöystävällinen



Onnline Globevalve

APPLICATION

Industrial cold and hot water, steam, air, neutral fluids, engine fuel.

ADVANTAGES

- high tightness,
- compact construction,
- no maintenance,
- environment-friendly.

Tekniset tiedot | Tekniska data | Specifications

Variants	5218S
Runko Hus Body	P250GH (C22.8); DN 65-100 GP240GH
Tiiviste Säte Seat ring	G 18 8 Mn [1.4370]
Istukka Kägla Disc	X30Cr13 [1.4028]; DN 65-100 P250GH
Istukka rengas Kägla ring Disc ring	G 18 8 Mn [1.4370]
Kara Spindel Stem	X20 Cr13 [1.4021]
Poksi tiiviste Packing Packing	Grafit
Käsipyörä Ratt Hand wheel	Cast Iron
Max. °C	450 °C

Note: Material in accordance to EN.

DN	Koodi	L mm	H mm	h mm	Dk	DZ	Dw	Kg
15	3898185	130	155	168	120	22	18	2,4
20	3898186	150	155	168	120	27	23	2,5
25	3898187	160	155	168	120	34	29	2,8
32	3898188	180	195	210	160	43	37	6,2
40	3898189	200	205	224	160	49	43	5,9
50	3898190	230	215	239	160	61	55	8,1
65	3898191	290	245	275	200	77	69	17,5
80	3898192	310	300	340	250	90	81	23,5
100	3898193	350	402	447	320	115	105	40,8

