

SUORITUSKYKYÄ KOSKEVA ILMOITUS
EU:n asetuksen 305/2011 liitteen III mukainen

DoP-SML 0002

- | | |
|---|--|
| 1. Tuotetyypin yksiselitteinen tunnus | FPPSML001 (FP PREIS - tuoteryhmä koostuen valurautaisista poistoputkista ja muotokappaleista sekä niiden liitoksista ja lisävarusteista) |
| 2. Tuotteen tunnus artiklan 11 kappaleen 4 mukainen | Tuote, nimellismitta, kulma-asento ja valmistuspäivä ks. yksittäinen tuote |
| 3. Käyttötarkoitus | Rakennuksen vedenpoisto – vapaasti vedetty, suojattu tai betonoitu. |
| 4. Kauppanimi ja yhteystiedot | <p>FP PREIS® SML</p> <p>Preis & Co GmbH
Josef Nitsch-Strasse 5
2763 Pernitz
Austria
www.preisgroup.com</p> |
| 5. tarv. edustaja | ei relevantti |
| 6. Arviointijärjestelmä | Järjestelmä 3 tuoteryhmän palokäyttötymiselle, järjestelmä 4 kaikille muille ominaisuuksille. |
| 7. Yksityiskohdat | Ilmoitettu tahon OFI Technologie & Innovation GmbH (Notified Body number : 1085) on suorittanut palokäyttötymisen testauksen standardin EN 877:2010-01 liite ZA mukaisesti ja vahvistanut 9. nimettyyn luokkaan. |
| 8. Tuote eurooppalaisella teknisellä luokituksella | ei relevantti |

9. Ilmoitettu suorituskyyky

Seuraavassa listassa listatut ominaisuudet vastaavat EN 877:2010-01:ssa kuvattuja.

Olennaiset ominaisuudet	Suorituskyyky
Palokäyttäytyminen	
Valurauta	A1 96/603/EY:n mukaisesti
Tuoteryhmä	A2 EN 13501:n mukaisesti
Paineenkesto	vastaa EN 877:2010-01
Mittatoleranssit	
Ulkohalkaisija	vastaa EN 877:2010-01
Seinän paksuus	vastaa EN 877:2010-01
Soikeus	vastaa EN 877:2010-01
Mekaaniset ominaisuudet[1]	
Iskunkestävyys	hyväksytty EN 877:2010-01 mukaisesti
Vetolujuus	≥200 MPa
Rengaspuristuslujuus[2]	≥350 MPa
Brinellkovuus	≤ 260 HB
Tiiviys	
Vesitiiviys	hyväksytty EN 877:2010-01 mukaisesti
Vesitiiviys - sisäinen paine[3]	≤ 5 bar
Ilmatiiviys	hyväksytty EN 877:2010-01 mukaisesti
Kestävyys	
Ulkopinnan päällystykset	hyväksytty EN 877:2010-01 mukaisesti
Putket	Akryyli
Muotokappaleet	Epoksi
Sisäpinnan päällystykset	hyväksytty EN 877:2010-01 mukaisesti
Putket	Epoksi
Muotokappaleet	Epoksi
Vastustuskyky suolasuihkutussumua	≥ 1500 h

10. Loppulause

Kohdissa 1 ja 2 yksilöidyn tuotteen suoritustaso vastaa kohdassa 9 ilmoitettua suoritustasoa. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu kohdassa 4 yksilöidyn valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Allekirjoitettu valmistajalle ja valmistajan nimissä:

Peter Jägersberger, toimitusjohtaja

ja

Mario Müller, jaostopäällikkö

i. V.

Pernitz, 05.05.2014

Paikka ja päiväys




Allekirjoitukset

[1] Putket

[2] DN < DN 250, DN ≥ DN 250 = ≤ 332 MPa

[3] DN ≤ 200, DN > 200 = ≤ 3 bar