

OLAKKEELLISET PUISTOVALAISINPYLVÄÄT

Tekniset tiedot

SSTL	Tyyppi	Korkeus (m)	Latva (mm)	Tyvi (mm)	Kytentäukon mitat (mm)			Upotus (mm)						
					Korkeus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus maasta							
46 498 53	P3,0/108	2,5	60	108	400	80	500	500						
46 498 54	P3,5/108	3												
46 498 55	P4,5/108	4												
46 084 06	P5,5/108	5												
46 084 09	P6,5/108	6												
46 083 81	**P3,5/108	3												
46 083 82	**P4,5/108	4												
46 083 85	**P5,5/108	5												
46 083 86	**P6,5/108	6												
46 080 82	A204S	4							114			90	950	
46 080 85	A205S	5												
46 080 88	A106S	6												

Pylväiden väri sinkitty harmaa, **-merkittyjä poikkeuksia lukuunottamatta

**Väri musta RAL9011

OLAKERUNGOT

Tekniset tiedot

SSTL	Tyyppi	Korkeus (m)	Latva (mm)	Tyvi (mm)	Kytentäukon mitat (mm)			Upotus (mm)
					Korkeus (mm)	Leveys (mm)	Korkeus maasta	
46 081 99	B108	*8	89	139	400	90	950	600
46 082 05	B110	*10						
46 082 08	B210	*10	114	168	400	100	950	600

*Korkeus sisältää varren

OLAKEVARRET

Tekniset tiedot

SSTL	Tyyppi	Korkeus (m)	Uloittuma (m)	Ø (mm)	Valaisinsovitte (mm)
46 082 35	P110B	1,5	1	60	60
46 082 41	P125B		2,5		
46 082 38	P210B		1	76	
46 082 44	P225B		2,5		
46 082 56	T110B		2 x 1	60	
46 082 59	T210B		2 x 1		
46 082 68	T225B		2 x 2,5		
46 082 83	S100B		0		
46 082 86	S200B		0		

PUUPYLVÄSVARRET

Tekniset tiedot

SSTL	Tyyppi	Uloittuma (m)	Ø (mm)
46 085 62	10 TV30	1	60
46 085 65	15 TV30	1,5	60
46 085 68	20 TV15	2	60
46 085 71	25 TV15	2,5	60