Profilserie Standard

Türen, Fenster und Festverglasungen in Stahl


Série de profilés Standard


Portes, fenêtres et vitrages fixes en acier

Profile series Standard

Doors, windows and fixed lights in steel







JANSEN

Inhaltsverzeichnis
Sommaire
Content

Profilserie Standard
Série de profilés Standard
Profile series Standard

Systemübersicht / Sommaire du système / Summary of system — 2

Systembeschrieb
Typenübersicht

Description du système
Sommaire des types

System description
Summary of types

Profilsortiment / Assortiment de profilé / Range of profiles — 6

Profilübersicht
Profile im Massstab 1:1
Glasleistenübersicht

Sommaire des profilés
Profilés à l'échelle 1:1
Sommaire des parcloses

Summary of profiles
Profiles on scale 1:1
Summary of glazing beads

Zubehör / Accessoires / Accessories — 40

Beispiele Türen / Exemples portes / Examples doors — 47

Schnittpunkte
Anwendungsbeispiele

Coupes de détails
Exemples d'application

Section details
Examples of applications

Beispiele Fenster / Exemples fenêtres / Examples windows — 70

Schnittpunkte
Anwendungsbeispiele

Coupes de détails
Exemples d'application

Section details
Examples of applications

Alle Ausführungen dieser Dokumentation haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen zusammengestellt. Wir können aber keine Verantwortung für die Benützung der vermittelten Vorschläge und Daten übernehmen. Wir behalten uns technische Änderungen ohne Vorankündigung vor.

Nous avons apporté le plus grand soin à l'élaboration de cette documentation. Cependant, nous déclinons toute responsabilité pour l'utilisation faite de nos propositions et de nos données.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques sans préavis.

All the information contained in this documentation is given to the best of our knowledge and ability. However, we decline all responsibility for the use made of these suggestions and data.
We reserve the right to effect technical modifications without prior warning.

Jansen-Standard-Profile für aufschlagende Tür- und Torkonstruktionen in den Bauhöhen von 40, 50, 60 und 80 mm sowie Fensterkonstruktionen mit Bauhöhe 50 mm.

Das umfangreiche Profilsortiment ermöglicht die Montage funktionell und ästhethisch hochwertiger Türkonstruktionen in ein- und mehrflügeliger Ausführung sowie einwandfreier Festverglasungen. Die hervorragenden statischen Eigenschaften der Profilstahlrohre ermöglichen grossflächige und verwindungsfeste Elemente mit schlanken Rahmen.

Alle Varianten sind mit Beistössen und Oberlichtern sowie Bogentüren sowie als Bogen- und Pendeltüren ausführbar.

Ein umfangreiches Beschlägesortiment für sämtliche Türkonstruktionen mit den dazugehörigen Einbauhilfen zur raschen und funktionssicheren Fertigung steht zur Verfügung.

Les séries de tubes profilés en acier Jansen pour constructions de portes et portails à recouvrement sont disponibles avec la hauteur de construction 40, 50, 60 et 80 mm.

L'assortiment de profilés varié permet la réalisation de constructions de portes et de portails à la fois fonction-nelles et esthétiquement irréprochables, en versions à un ou plusieurs vantaux et aux vitrages fixes. Des variantes innombrables avec parties latérales et impostes, ainsi que des portes à plein cintre et portes va-et-vient, sont réalisables.

Les excellentes propriétés statiques des tubes profilés en acier permettent la construction d'éléments à surface importante et résistants à la déformation mais avec un cadre mince.

De plus, nous tenons un vaste assortiment de ferrures pour toutes les constructions de porte.


Jansen's series of profiled steel sections for overlap door constructions is available in section heights of 40, 50, 60 and 80 mm.


This versatile range of sections allows the construction of functionally perfect and aesthetically pleasing door sets with one or more leaves, with or without fixed lights.

Countless variations are possible, with side and top lights, arched doors and swing doors.

Thanks to the excellent static properties of the profiled steel sections, elements with large torsion-free surfaces and slender frames are possible.


In addition, we also supply a vast range of fittings for all door constructions.






Privathaus, Zolder/BE (Architekt: Büro Meta, Antwerpen/BE)







Einflügelige Türe
Porte à un vantail
Single-leafed door




Einflügelige Türe mit Seitenteil und Oberlicht
Porte à un vantail avec avec partie latérale et imposte
Single-leafed door with side light and top light




Einflügelige Türe mit beweglichem Seitenteil und beweglichem Oberlicht
Porte à un vantail avec partie latérale mobile et imposte mobile
Single-leafed door with opening side light and opening top light




Zweiflügelige Türe
Porte à deux vantaux
Double-leafed door




Zweiflügelige Türe mit Oberlicht
Porte à deux vantaux avec imposte
Double-leafed door with top light




Zweiflügelige Türe mit beweglichem Oberlicht
Porte à deux vantaux avec imposte mobile
Double-leafed door with opening top light



Kippflügel
Fenêtre à soufflet
Bottom-hung sash




Klappflügel
Fenêtre à clapet
Top-hung sash




Dreh-Flügel
Fenêtre à la française
Side-hung sash

Pendeltüren




Einflügelige Türe
Porte à un vantail
Single-leafed door

Portes va-et-vient




Zweiflügelige Türe
Porte à deux vantaux
Double-leafed door

Double action doors




Zweiflügelige Türe mit zwei Seitenteilen und Oberlichtern
Porte à deux vantaux avec deux parties latérales et impostes
Double-leafed door with two side lights and top lights

Türen mit Zargenprofilen




Einflügelige Türe
Porte à un vantail
Single-leafed door

Portes avec profilés d'huisserie




Einflügelige Holz- oder Blechtüre mit Oberlicht
Porte à un vantail (en tôle ou en bois) avec imposte
Single-leafed door, wood or sheet metal, with top light

Doors with casing sections



Einflügelige Türe mit zwei Seitenteilen und Oberlicht
Porte à un vantail avec deux parties latérales et imposte
Single-leafed door with two side lights and top light

Industrietore




Industrietor 1-flügelig
Porte industrielle à un vantail
Industrial door, single-leafed

Portes industrielles


Industrial doors

Profile 40 mm (Massstab 1:3)
Profilés 40 mm (échelle 1:3)
Profiles 40 mm (scale 1:3)


Profilserie Standard
Série de profilés Standard
Profile series Standard




01.415




01.485




01.487




02.415




02.485




02.487



03.415




03.487




11.485


Profil-Nr.	G kg/m	F cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	U m²/m
01.415	2,350	3,00	6,37	2,56	4,06	1,63	0,160
01.485	2,900	3,70	9,39	3,93	13,30	3,94	0,200
01.487	3,300	4,20	10,90	4,65	20,60	5,40	0,220
02.415	2,970	3,78	7,49	2,72	8,37	2,79	0,200
02.485	3,600	4,58	10,70	4,08	22,30	5,57	0,240
02.487	3,920	5,00	12,30	4,78	32,50	7,22	0,260
03.415	2,970	3,78	9,65	4,82	8,37	2,79	0,200
03.487	3,920	5,00	13,90	6,95	32,50	7,22	0,260
11.485	3,050	3,88	10,70	4,36	13,60	4,01	0,208




01.535




01.565




01.570




01.590




02.535




02.565




02.570




02.590




03.535




03.565




03.570



03.590



01.587




13.570

Profil-Nr.	G kg/m	F cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	U m²/m
01.535	2,680	3,41	11,10	3,65	4,48	1,76	0,180
01.565	3,300	4,20	15,90	5,41	14,80	4,30	0,220
01.570	3,600	4,58	18,20	6,27	23,10	5,94	0,240
01.590	4,220	5,38	23,00	8,10	46,80	9,67	0,280
01.587	4,830	6,15	27,70	9,89	81,20	14,00	0,320
02.535	3,300	4,20	13,10	3,88	8,69	2,89	0,220
02.565	3,920	5,00	18,20	5,63	23,70	5,92	0,260


Profil-Nr.	G kg/m	F cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	U m²/m
02.570	4,220	5,38	20,70	6,50	34,90	7,75	0,280
02.590	4,830	6,15	25,70	8,31	65,60	11,90	0,320
03.535	3,300	4,20	16,40	6,56	8,69	2,89	0,220
03.565	3,920	5,00	20,90	8,36	23,70	5,92	0,260
03.570	4,220	5,38	23,30	9,32	34,90	7,75	0,280
03.590	4,830	6,15	27,80	11,10	65,60	11,90	0,320
13.570	4,300	5,48	25,30	8,90	35,40	7,86	0,288

Profile 50 mm (Massstab 1:3)
Profilés 50 mm (échelle 1:3)
Profiles 50 mm (scale 1:3)


Profilserie Standard
Série de profilés Standard
Profile series Standard




30.030




30.050




30.085




30.235




30.265




30.430




30.628




30.465




06.570




07.570




30.600




30.620




32.366



76.726




05.535




61.410

Profil-Nr.	G kg/m	F cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	U m²/m
05.535	3,860	4,92	19,90	6,93	11,6	3,49	0,260
06.570	4,150	5,29	28,90	6,68	28,9	6,68	0,280
07.570	4,150	5,29	25,10	6,87	25,1	6,87	0,280
30.030	3,900	4,97	19,80	7,20	23,8	6,30	0,260
30.050	3,900	4,97	19,60	7,00	24,8	6,10	0,260
30.085	3,900	4,97	18,60	6,20	25,3	6,20	0,260
30.235	4,500	5,74	22,80	7,60	35,6	7,70	0,300
30.265	4,500	5,74	24,30	9,30	35,6	7,70	0,300


Profil-Nr.	G kg/m	F cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	U m²/m
30.430	3,990	5,08	21,80	7,60	24,0	6,20	0,270
30.628	4,600	5,86	24,60	7,90	35,7	7,60	0,308
30.465	4,600	5,86	26,60	9,20	35,7	7,60	0,308
32.366	3,870	4,93	18,00	6,30	24,2	6,00	0,260
30.600	3,880	4,94	15,00	4,60	14,5	4,20	0,251
30.620	3,880	4,94	19,00	7,00	14,5	4,20	0,251
61.410	3,370	4,29	10,60	2,75	16,8	4,30	0,219
76.726	3,260	4,15	14,50	5,80	15,3	5,80	0,216




01.635




02.635




03.635




01.685




02.685




03.685




01.730



02.730



01.740




02.740

Profil-Nr.	G kg/m	F cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	U m²/m
01.635	3,000	3,82	17,60	4,91	4,88	1,90	0,200
02.635	3,600	4,58	20,80	5,23	9,02	3,00	0,240
03.635	3,600	4,58	25,20	8,40	9,02	3,00	0,240
01.685	3,900	4,97	27,90	8,13	25,60	6,48	0,260
02.685	4,510	5,75	31,80	8,50	37,20	8,26	0,300
03.685	4,510	5,75	35,20	11,70	37,00	8,22	0,300


Profil-Nr.	G kg/m	F cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	U m²/m
01.730	5,020	6,40	52,90	11,20	16,0	4,61	0,263
01.740	7,000	8,92	92,20	20,40	108,0	18,70	0,370
02.730	6,010	7,65	63,20	12,10	28,0	7,00	0,313
02.740	7,950	10,13	104,00	21,20	151,0	23,20	0,420

Zargenprofile




32.109

Profilés d'huisserie




32.042




32.085

Casing sections




32.105




30.021
30.021 GV+GC

Lisenenprofile



20.060

Profilés en lisière




23.380

Pilaster section


Profil-Nr.	G kg/m	F cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	U m²/m
32.042	3,710	4,73	18,40	6,29	24,20	6,32	0,239
32.085	3,380	4,30	13,30	3,90	9,80	3,10	0,227
32.105	3,380	4,30	17,70	6,80	9,80	3,10	0,227
32.109	2,750	3,50	12,60	4,20	5,40	2,20	0,186
30.021	2,220	2,83	9,48	3,10	3,81	1,59	0,193

Profil-Nr.	G kg/m	F cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	U m²/m
20.060	3,250	4,14	20,90	5,06	2,47	1,08	0,217
23.380	4,600	5,86	34,10	7,90	16,90	4,84	0,301


Renovationsprofile **Profilés de rénovation** **Renovation profiles**




01.531
01.531 Z




02.531
02.531 Z




03.531
03.531 GV+GC




400.023
400.023 Z




01.534
01.534 Z




02.534
02.534 Z




03.534
03.534 Z




01.564
01.564 Z



12.530




30.611





30.612


Profil-Nr.	G kg/m	F cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	U m²/m
01.531	1,770	2,26	6,55	2,11	1,42	0,67	0,155
02.531	2,240	2,86	8,00	2,31	3,26	1,30	0,195
03.531	2,240	2,85	10,63	4,25	3,25	1,30	0,194
400.023	2,060	2,62	6,63	1,87	1,91	0,88	0,182


Profil-Nr.	G kg/m	F cm²	Ix cm⁴	Wx cm³	Iy cm⁴	Wy cm³	U m²/m
01.534	2,130	2,71	9,35	3,11	4,78	1,73	0,185
02.534	2,590	3,30	10,99	3,30	8,56	2,63	0,224
03.534	2,590	3,30	10,99	3,30	8,56	2,63	0,224
01.564	2,490	3,17	12,10	4,12	11,2	3,25	0,216
12.530	2,340	2,98	9,18	2,52	3,27	1,30	0,203
30.611	2,690	3,43	14,44	4,81	3,58	1,36	0,232
30.612	2,590	3,30	11,96	4,37	3,57	1,36	0,224



01.415
2
36
40
4
20
20



01.485
2
36
40
4
40
20



02.415
2
36
40
4
20
20
20



02.485
2
36
40
4
20
40
20



03.415
2
36
40
4
20
20
20



11.485
2
40
44
4
25
40
20



01.487
2
36
40
4
50
20



02.487
2
36
40
4
20
50
20



03.487
2
36
40
4
20
50
20



01.535
2
46
50
4
20
20



01.565
2
46
50
4
40
20



02.535
2
46
50
4
20
20
20



02.565
2
46
50
4
20
40
20



03.535
2
46
50
4
20
20
20



03.565
2
46
50
4
20
40
20



01.570
2
46
50
4
50
20



02.570
2
46
50
4
20
50
20



03.570
2
46
50
4
20
50
20



01.590
2
46
50
4
70
20



02.590
2
46
50
4
20
70
20



03.590
2
46
50
4
20
70
20



01.587
2
46
50
4
90
20



13.570
2
50
54
4
25
20
50
20



06.570
20
70
46
4
2
50
20
70



07.570
2
46
70
4
20
46
4
20
70



05.535
4
42
4
2
46
50
4
20
20
20
60



50
46
4
61.410
2
20
42
45°
46
50
4
20
42


3
4
10
30.030
2
46
50
4
50
20
70


4
3
10
2
30.050
46
50
4
50
20
70


3
4
10
50
30.430
2
51.5
55.5
4
25
50
20
70



30.085
2
46
50
10
4
4
3
50
20
70





455.000
Dichtung
EPDM, schwarz

455.000
Joint
EPDM, noir


455.000
Weatherstrip
EPDM, black









Dichtungseinbau
Montage de joint
Installation weatherstrip









455.201

Schwellendichtung
EPDM, schwarz,
Lappenlänge 14 mm

VE = 25 m

455.201


Joint de socle
EPDM, noir,
longueur lèvre 14 mm


UV = 25 m

455.201

Bottom rail weatherstrip
EPDM, black,
lip length 14 mm

PU = 25 m





455.000

Dichtung
EPDM, schwarz

VE = 100 m

455.000

Joint
EPDM, noir

UV = 100 m


455.000


Weatherstrip
EPDM, black


PU = 100 m


Neuer Terminal Flughafen Sofia, Sofia/BG
(Architekt: NACO Netherlands Airport Consultants BV, Den Haag and Stroyconsult Ingeneering Bulgaria)






01.635
56
60
2
4
20
20
40



02.635
2
56
60
4
20
20
20
60



03.635
2
56
60
4
20
20
20
60



01.685
2
56
60
4
50
20
70



02.685
2
56
60
4
20
50
20
90


03.685
2
56
60
4
20
50
20
90



01.730
75
80
2.5
5
30
25
55


01.740
75
80
2.5
5
80
25
105


02.730
75
80
2.5
5
25
30
25
80


02.740
75
80
2.5
5
25
80
25
130


Lisenenprofile



20.060

Profilés en lisière

Pilaster section




23.380


Anwendungsbeispiele
siehe Seiten 44-86


Exemples d'application
voir pages 44-86


Examples of applications
see pages 44-86


Zargenprofile | **Profilés d'huisserie** | **Casing sections**











30.021
30.021 GV+GC



455.006

Dichtung
EPDM, schwarz

455.006

Joint
EPDM, noir

455.006

Weatherstrip
EPDM, black



455.997

Dichtung
EPDM, schwarz


455.997


Joint
EPDM, noir


455.997


Weatherstrip
EPDM, black


Renovationsprofile **Profilés de rénovation** **Renovation profiles**


















Renovationsprofile **Profilés de rénovation** **Renovation profiles**













30.612





30.611


















Halbrundbogen
Plein cintre
Semi-circular arch



Rundbogen
Arc complet
Round arch




Spitzbogen
Ogive
Gothic arch




Stichbogen
Arc bombé
Segmented arch




Korbbogen
Anse de panier
Oval arch







Halbrundbogen mit Schenkel
Arc surhaussé
Semi-circular arch with side extension












Spitzbogen mit Schenkel
Arc en ogive
Gothic arch with side extension



Korbbogen mit Schenkel
Anse de panier prolongée
Oval arch with side extension

Profil Profilé Profile	Min. Radius Rayon min. Min. radius R
	
01.415	250 mm
01.485	400 mm
01.487	400 mm
01.535	350 mm
01.565	500 mm
01.570	500 mm
01.587	1200 mm
01.592	1000 mm
01.590	1000 mm
01.635	500 mm
01.685	1000 mm
01.740	850 mm
	
01.415	500 mm
01.485	600 mm
01.487	600 mm
01.535	500 mm
01.565	600 mm
01.570	600 mm
	
02.415	500 mm
02.485	500 mm
02.487	600 mm
02.535	500 mm
02.565	500 mm
02.570	600 mm
02.590	1000 mm
02.635	500 mm
02.685	1000 mm
02.740	1000 mm
	
02.415	500 mm
02.485	500 mm
02.487	600 mm
02.535	600 mm
02.565	600 mm
02.570	600 mm
02.635	600 mm


Profil Profilé Profile	Min. Radius Rayon min. Min. radius R
	
03.415	500 mm
03.485	500 mm
03.487	600 mm
03.535	600 mm
03.565	600 mm
03.570	600 mm
03.635	800 mm
03.685	1000 mm
	
06.570	1500 mm
	
30.030	500 mm
	
30.050	500 mm
	
30.085	500 mm
	
30.231	1000 mm
30.235	600 mm
	
30.265	600 mm
30.243	700 mm
	
32.042	500 mm
	
30.600	500 mm
30.619	500 mm
30.620	500 mm

Stahl-Glasleisten Parcloses en acier Steel glazing beads	Min. Radius Rayon min. Min. radius R
	
402.112 Z	800 mm
402.115 Z	500 mm
402.120 Z	600 mm
402.125 Z	750 mm
402.130 Z	1000 mm
402.135 Z	1500 mm


Stahl-Glasleisten Parcloses en acier Steel glazing beads	Min. Radius Rayon min. Min. radius R
	
62.507 GV+GC	500 mm
62.508 GV+GC	500 mm
62.509 GV+GC	500 mm

Aluminium-Glasleisten Parcloses en aluminium Aluminium glazing beads	Min. Radius Rayon min. Min. radius
	
404.109	400 mm
404.112	400 mm
404.115	400 mm
404.120	400 mm
404.125	450 mm
404.130	500 mm
404.135	570 mm
	
405.103	500 mm
405.106	500 mm
405.110	500 mm
405.115	500 mm
405.120	500 mm
405.125	800 mm
405.130	1000 mm
406.903	500 mm
406.905	500 mm
406.907	500 mm
406.909	600 mm


Stahl-Glasleisten aus feuerverzinktem Bandstahl (Länge 6 m)



402.112 Z




402.115 Z




402.120 Z

Parcloses en acier en bandes d'acier zinguées au feu (longueur 6 m)




402.125 Z




402.130 Z


Steel glazing beads made of hot-dip galvanised strip (length 6 m)




402.135 Z



402.140 Z



402.215 Z



402.220 Z



450.007

Befestigungsknopf
VE = 50 Magazine à 10 Knöpfe

Bouton de fixation
UV = 50 magasins à 10 pièces

Fastening stud
PU = 50 magazines with 10 studs



450.008

Befestigungsknopf
VE = 400 Magazine à 10 Knöpfe

Bouton de fixation
UV = 400 magasins à 10 pièces

Fastening stud
PU = 400 magazines with 10 studs




450.006

Befestigungsknopf (kurz) SR1
Bohrdurchmesser ø 3,5 mm
VE = 100 Stück


Bouton de fixation (court) SR1
Diamètre de perçage ø 3,5 mm
UV = 100 pièces

Fastening stud (short) SR1
Hole diameter ø 3,5 mm
PU = 100 pieces

Winkelkontur-Stahl-Glasleisten (Länge ca. 6 m)




62.507 GV+GC



62.508 GV+GC

Parcloses en acier à contour angulaire (longueur env. 6 m)



62.509 GV+GC

Angle contour steel glazing beads (length approx. 6 m)

GV+GC = aussen galvanisch verzinkt ca. 15 µm und gelbchromatiert (EN 12329 – Fe//Zn15//C)


GV+GC = zingués galvanique env. 15 µm à l'extérieur et chromatisé jaune (EN 12329 – Fe//Zn15//C)

GV+GC = outside galvanised approx. 15 µm and yellow chromated (EN 12329 – Fe//Zn15//C)


Aluminium-Glasleisten (Länge 6 m)

Parcloses en aluminium (longueur 6 m)


Aluminium glazing beads (length 6 m)




404.109*




404.112




404.115




404.120



404.125



404.130



404.135



450.007

Befestigungsknopf
VE = 50 Magazine à 10 Knöpfe

Bouton de fixation
UV = 50 magasins à 10 pièces

Fastening stud
PU = 50 magazines with 10 studs



450.008

Befestigungsknopf
VE = 400 Magazine à 10 Knöpfe

Bouton de fixation
UV = 400 magasins à 10 pièces

Fastening stud
PU = 400 magazines with 10 studs



450.006

Befestigungsknopf (kurz) SR1
Bohrdurchmesser ø 3,5 mm
VE = 100 Stück

Bouton de fixation (court) SR1
Diamètre de perçage ø 3,5 mm
UV = 100 pièces


Fastening stud (short) SR1
Hole diameter ø 3,5 mm
PU = 100 pieces

* nur für Paneele geeignet
* uniquement pour panneaux
* only suitable for panels


Aluminium-Glasleisten (Länge 6 m)

Parcloses en aluminium (longueur 6 m)


Aluminium glazing beads (length 6 m)




405.103




405.106




405.110




405.115




405.120




405.125




405.130




406.905




406.907




406.901



406.903



406.909



406.996



450.022

Befestigungsfeder
Edelstahl, inkl. Schraube,
Bohrdurchmesser ø 3,5 mm
VE = 100 Stück

Ressort de fixation
acier Inox, vis inclus,
diamètre de perçage ø 3,5 mm
UV = 100 pièces

Fixing spring
stainless steel, incl. screw,
hole diameter ø 3,5 mm
PU = 100 pieces



450.020

Befestigungsknopf
Kunststoff weiss
VE = 100 Stück

Bouton de fixation
matière plastique blanche
UV = 100 pièces

Fastening stud
plastic white
PU = 100 pieces



450.021

Schraube
Stahl verzinkt,
Bohrdurchmesser ø 2,6 mm
VE = 100 Stück

Vis
acier zingué,
diamètre de perçage ø 2,6 mm
UV = 100 pièces

Screw
galvanised steel,
hole diameter ø 2,6 mm
PU = 100 pieces

Artikel-Nr.	G kg/m	B m²/m
402.112 Z	0,550	0,062
402.115 Z	0,600	0,066
402.120 Z	0,670	0,074
402.125 Z	0,740	0,083
402.130 Z	0,844	0,092
402.135 Z	0,960	0,103
402.140 Z	1,045	0,112
402.215 Z		
402.220 Z	0,770	0,082

Artikel-Nr.	G kg/m	U m²/m	P m²/m
404.109	0,180	0,102	0,029
404.112	0,202	0,110	0,032
404.115	0,226	0,117	0,035
404.120	0,252	0,148	0,040
404.125	0,325	0,178	0,045
404.130	0,341	0,188	0,050
404.135	0,356	0,198	0,055


Artikel-Nr.	G kg/m	U m²/m	P m²/m
405.103	0,197	0,082	0,023
405.106	0,212	0,109	0,026
405.110	0,204	0,074	0,030
405.115	0,240	0,084	0,035
405.120	0,295	0,093	0,040
405.125	0,330	0,103	0,045
405.130	0,365	0,113	0,050
406.901	0,280	0,104	0,040
406.903	0,157	0,082	0,039
406.905	0,211	0,075	0,029
406.907	0,217	0,075	0,029
406.909	0,252	0,094	0,045
406.996	0,246	0,119	0,039


Artikel-Nr.	G kg/m	B m²/m
62.507	0,840	0,076
62.508	0,960	0,086
62.509	1,090	0,096

G = Gewicht
B = Beschichtungsfläche
U = Abwicklung umlaufend
P = Polierabwicklung

G = Poids
B = Surface à traiter
U = Périmètre extérieur
P = Périmètre à polir

G = Weight
B = Coated surface
U = Circumferential development
P = Circumferential polishing







Serie mm	L mm	F mm	Artikel-Nr. No d'article Code no.	H mm	B mm	Knopf Bouton Stud	x mm
40	4	11	402.125 Z	20	25	450.007	9
40	4	16	402.120 Z	20	20	450.007	9
40	4	21	402.115 Z	20	15	450.007	9
40	4	24	402.112 Z	20	12	450.007	9
40	4	11	404.125	20	25	450.007	9
40	4	16	404.120	20	20	450.007	9
40	4	21	404.115	20	15	450.007	9
40	4	24	404.112	20	12	450.007	7
40	4	27	404.109	20	9	450.007	7
50	4	11	402.135 Z	20	35	450.007	18
50	4	16	402.130 Z	20	30	450.007	9
50	4	21	402.125 Z	20	25	450.007	9
50	4	26	402.120 Z	20	20	450.007	9
50	4	31	402.115 Z	20	15	450.007	9
50	4	34	402.112 Z	20	12	450.007	7
50	4	11	404.135	20	35	450.007	9
50	4	16	404.130	20	30	450.007	9
50	4	21	404.125	20	25	450.007	9
50	4	26	404.120	20	20	450.007	9
50	4	31	404.115	20	15	450.007	9
50	4	34	404.112	20	12	450.007	7
50	4	37	404.109	20	9	450.007	7

Glasfalzmasse
Dimension de la feuillure
Glazing rebate sizes

Profilserie Standard
Série de profilés Standard
Profile series Standard





Serie mm	L mm	F mm	Artikel-Nr. No d'article Code no.	H mm	B mm	Knopf Bouton Stud	x mm
60	4	16	402.140 Z	20	40	450.007	18
60	4	21	402.135 Z	20	35	450.007	18
60	4	26	402.130 Z	20	30	450.007	9
60	4	31	402.125 Z	20	25	450.007	9
60	4	36	402.120 Z	20	20	450.007	9
60	4	41	402.115 Z	20	15	450.007	9
60	4	44	402.112 Z	20	12	450.007	7
60	4	21	404.135	20	35	450.007	9
60	4	26	404.130	20	30	450.007	9
60	4	31	404.125	20	25	450.007	9
60	4	36	404.120	20	20	450.007	9
60	4	41	404.115	20	15	450.007	9
60	4	44	404.112	20	12	450.007	7
60	4	47	404.109	20	9	450.007	7
80	5	55	402.220 Z	25	20	450.007	9
80	5	60	402.215 Z	25	15	450.007	9

Wir empfehlen, die Glasleisten nur auf der Raumseite anzuwenden.


Die Masse F und x entsprechen ungefähr rahmenbündiger Glasleisten-Montage. Je nach Wandstärke der Profilstahlrohre können die Kantenradien grösser sein und aus optischen Gründen eine Veränderung des Bohrabstandes x bedingen.


Nous recommandons de n'utiliser les parcloses que du côté intérieur.


Les distances F et x correspondent à peu près au montage des parcloses à fleur du cadre. Selon l'épaisseur de la parois du tube profilé en acier, les rayons des arêtes peuvent être plus grands ce qui peut, pour des raisons d'optique, entraîner un changement de la distance de perçage x.

We recommend fitting the glazing beads on the room-side only.

Distances F and x correspond approximately to glazing beads mounted flush to the frame. Depending on the thickness of the walls of the steel sections, the radius of the edges may be larger and may require a different drilling distance x for visual effect.







Serie	L	F	Artikel-Nr. No d'article Code no.	H	B	Knopf Bouton Stud	x	Feder Ressort Spring	x
mm	mm	mm		mm	mm		mm		mm
40	4	11	405.125	20	25	450.020	21	450.022	26
40	4	16	405.120	20	20	450.020	16	450.022	21
40	4	21	405.115	20	15	450.020	11	450.022	16
40	4	26	405.110	20	10	450.020	11	450.022	16
40	4	30	405.106	20	6	450.020	21	450.022	26
40	4	33	405.103	20	3	450.020	21	450.022	26
40	4	21	406.996	20	15	450.020	11	450.022	16
40	4	16	406.909	20	20	450.020	16	450.022	21
40	4	21	406.907	20	15	450.020	11	450.022	16
40	4	21	406.905	20	15	450.020	11	450.022	16
40	4	21	406.903	20	15	450.020	16	450.022	21
40	4	21	406.901	20	15	450.020	11	450.022	16
50	4	16	405.130	20	30	450.020	26	450.022	31
50	4	21	405.125	20	25	450.020	21	450.022	26
50	4	26	405.120	20	20	450.020	16	450.022	21
50	4	31	405.115	20	15	450.020	11	450.022	16
50	4	36	405.110	20	10	450.020	11	450.022	16
50	4	40	405.106	20	6	450.020	21	450.022	26
50	4	43	405.103	20	3	450.020	21	450.022	26
50	4	31	406.996	20	15	450.020	11	450.022	16
50	4	26	406.909	20	20	450.020	16	450.022	21
50	4	31	406.907	20	15	450.020	11	450.022	16
50	4	31	406.905	20	15	450.020	11	450.022	16
50	4	31	406.903	20	15	450.020	16	450.022	21
50	4	31	406.901	20	15	450.020	11	450.022	16
60	4	26	405.130	20	30	450.020	26	450.022	31
60	4	31	405.125	20	25	450.020	21	450.022	26
60	4	36	405.120	20	20	450.020	16	450.022	21
60	4	41	405.115	20	15	450.020	11	450.022	16
60	4	46	405.110	20	10	450.020	11	450.022	16
60	4	50	405.106	20	6	450.020	21	450.022	26
60	4	53	405.103	20	3	450.020	21	450.022	26
60	4	41	406.996	20	15	450.020	16	450.022	21
60	4	36	406.909	20	20	450.020	16	450.022	21
60	4	41	406.907	20	15	450.020	11	450.022	16
60	4	41	406.905	20	15	450.020	11	450.022	16
60	4	41	406.903	20	15	450.020	16	450.022	21
60	4	41	406.901	20	15	450.020	16	450.022	21



455.000

Türdichtung
EPDM, schwarz

VE = 100 m

455.000

Joint de porte
EPDM, noir

UV = 100 m

455.000

Door weatherstrip
EPDM, black

PU = 100 m



455.997

Dichtung
EPDM, schwarz

VE = 50 m

455.997

Joint
EPDM, noir

UV = 50 m

455.997

Weatherstrip
EPDM, black

PU = 50 m



455.200

Dichtung
EPDM, schwarz

VE = 6 m

455.200

Joint
EPDM, noir

UV = 6 m

455.200

Weatherstrip
EPDM, black

PU = 6 m



455.201

Schwellendichtung
EPDM, schwarz,
Lappenlänge 14 mm

VE = 25 m

455.201


Joint de socle
EPDM, noir,
longueur lèvre 14 mm

UV = 25 m

455.201

Bottom rail weatherstrip
EPDM, black,
lip length 14 mm

PU = 25 m



559.002

Dichtung
EPDM, schwarz

VE = 24 m

* Vor der Montage entfernen

559.002

Joint
EPDM, noir

UV = 24 m

* A enlever avant le montage

559.002

Weatherstrip
EPDM, black

PU = 24 m

* Remove before fitting



455.996

Fugen-Dichtung
EPDM, schwarz, für
Lisenenprofile 20.060
(Fugenbreite 10 mm)

VE = 100 m

455.996

Joint
EPDM, noir,
pour profilés en lisière 20.060
(largeur de joint 10 mm)

UV = 100 m

455.996

Weatherstrip
EPDM, black,
for pilaster section 20.060
(joint width 10 mm)

PU = 100 m



455.006

Türdichtung
EPDM, schwarz

VE = 100 m

* Vor der Montage entfernen

455.006

Joint de porte
EPDM, noir

UV = 100 m

* A enlever avant le montage

455.006

Door weatherstrip
EPDM, black

PU = 100 m

* Remove before fitting



450.030	9 x 4 mm	**450.030**	9 x 4 mm	**450.030**	9 x 4 mm
450.031	9 x 5 mm	**450.031**	9 x 5 mm	**450.031**	9 x 5 mm
450.032	9 x 6 mm	**450.032**	9 x 6 mm	**450.032**	9 x 6 mm
450.034	9 x 8 mm	**450.034**	9 x 8 mm	**450.034**	9 x 8 mm
450.035	14 x 4 mm	**450.035**	14 x 4 mm	**450.035**	14 x 4 mm
450.036	14 x 5 mm	**450.036**	14 x 5 mm	**450.036**	14 x 5 mm
450.037	14 x 6 mm	**450.037**	14 x 6 mm	**450.037**	14 x 6 mm

Distanzband
aus Zellpolyethylen, geschlossen, weiss, selbstklebend

VE = 50 m

Bande d'écartement
en polyéthlène cellulaire, à cellules fermées, blanche, auto-adhésive

UV = 50 m

Packing tape
closed cell polyethylene, white, self-adhesive

PU = 50 m



450.060	9 x 4 mm	**450.060**	9 x 4 mm	**450.060**	9 x 4 mm
450.061	9 x 5 mm	**450.061**	9 x 5 mm	**450.061**	9 x 5 mm
450.062	9 x 6 mm	**450.062**	9 x 6 mm	**450.062**	9 x 6 mm
450.064	9 x 8 mm	**450.064**	9 x 8 mm	**450.064**	9 x 8 mm

Distanzband
aus Zellpolyethylen, geschlossen, schwarz, selbstklebend


VE = 50 m

Bande d'écartement
en polyéthlène cellulaire, à cellules fermées, noire, auto-adhésive

UV = 50 m

Packing tape
closed cell polyethylene, black, self-adhesive

PU = 50 m



407.001

Alu-Wetterschenkel
0,266 kg/m
U = 0,100 m²/m
P = 0,034 m²/m

Länge 6 m

Befestigungsknopf 450.006/007
Endstück 450.050

407.001

Renvoi d'eau en aluminium
0,266 kg/m
U = 0,100 m²/m
P = 0,034 m²/m

Longueur 6 m


Bouton de fixation 450.006/007
Embout 450.050

407.001

Aluminium weatherbar
0,266 kg/m
U = 0,100 m²/m
P = 0,034 m²/m

Length 6 m

Fixing stud 450.006/007
End piece 450.050



407.002

Alu-Wetterschenkel
0,290 kg/m
U = 0,114 m²/m
P = 0,040 m²/m

Länge 6 m

Befestigungsknopf 450.006/007
Endstück 450.051

407.002

Renvoi d'eau en aluminium
0,290 kg/m
U = 0,114 m²/m
P = 0,040 m²/m

Longueur 6 m


Bouton de fixation 450.006/007
Embout 450.051

407.002

Aluminium weatherbar
0,290 kg/m
U = 0,114 m²/m
P = 0,040 m²/m

Length 6 m

Fixing stud 450.006/007
End piece 450.051



407.004

Alu-Wetterschenkel
0,360 kg/m
U = 0,142 m²/m
P = 0,054 m²/m

Länge 6 m

Befestigungsknopf 450.006/007

407.004

Renvoi d'eau en aluminium
0,360 kg/m
U = 0,142 m²/m
P = 0,054 m²/m

Longueur 6 m


Bouton de fixation 450.006/007

407.004

Aluminium weatherbar
0,360 kg/m
U = 0,142 m²/m
P = 0,054 m²/m

Length 6 m

Fixing stud 450.006/007



407.003

Alu-Wetterschenkel
0,434 kg/m
U = 0,190 m²/m
P = 0,059 m²/m

Länge 6 m

Befestigungsknopf 450.006/007

407.003

Renvoi d'eau en aluminium
0,434 kg/m
U = 0,190 m²/m
P = 0,059 m²/m

Longueur 6 m


Bouton de fixation 450.006/007

407.003

Aluminium weatherbar
0,434 kg/m
U = 0,190 m²/m
P = 0,059 m²/m

Length 6 m

Fixing stud 450.006/007



407.007

Alu-Wetterschenkel
0,242 kg/m
U = 0,095 m²/m
P = 0,031 m²/m

Länge 6 m

Befestigungsknopf 450.006/007

407.007

Renvoi d'eau en aluminium
0,242 kg/m
U = 0,095 m²/m
P = 0,031 m²/m

Longueur 6 m

Bouton de fixation 450.006/007

407.007

Aluminium weatherbar
0,242 kg/m
U = 0,1095 m²/m
P = 0,031 m²/m

Length 6 m

Fixing stud 450.006/007



450.050

Endstück
für Wetterschenkel 407.001 und 407.007, Kunststoff schwarz

VE = je 10 Stück (links und rechts)

450.050

Embout
pour renvoi d'eau 407.001 et 407.007, plastique noir

UV = 10 paires (gauche et droite)

450.050

End piece
for weatherbar 407.001 and 407.007, black plastic

PU = 10 pieces each (left and right)

450.051

Endstück
für Wetterschenkel 407.002, Kunststoff schwarz

VE = je 10 Stück (links und rechts)

450.051


Embout
pour renvoi d'eau 407.002, plastique noir

UV = 10 paires (gauche et droite)

450.051

End piece
for weatherbar 407.002, black plastic

PU = 10 pieces each (left and right)



455.295 VE = 1 m
455.296 VE = 4,5 m


Bürste
Nylon, schwarz

455.295 UV = 1 m
455.296 UV = 4,5 m

Brosse
Nylon, noir

455.295 PU = 1 m
455.296 PU = 4,5 m

Brush
nylon, black



455.297 VE = 1 m
455.298 VE = 4,5 m


Bürste
Nylon, schwarz

455.297 UV = 1 m
455.298 UV = 4,5 m

Brosse
Nylon, noir

455.297 PU = 1 m
455.298 PU = 4,5 m

Brush
nylon, black



407.040

Alu-Schwelle
0,200 kg/m
U = 0,084 m²/m
P = 0,043 m²/m

Länge 6 m

407.040


Seuil en aluminium
0,200 kg/m
U = 0,084 m²/m
P = 0,043 m²/m

Longueur 6 m

407.040

Aluminium threshold
0,200 kg/m
U = 0,084 m²/m
P = 0,043 m²/m

Length 6 m



407.041

Alu-Schwelle
0,325 kg/m
U = 0,104 m²/m
P = 0,053 m²/m

Länge 6 m

407.041


Seuil en aluminium
0,325 kg/m
U = 0,104 m²/m
P = 0,053 m²/m

Longueur 6 m

407.041

Aluminium threshold
0,325 kg/m
U = 0,104 m²/m
P = 0,053 m²/m

Length 6 m



407.101

Alu-Zusatzprofil
0,310 kg/m
U = 0,130 m²/m
P = 0,044 m²/m

Länge 6 m

407.101


Profilé complémentaire en aluminium
0,310 kg/m
U = 0,130 m²/m
P = 0,044 m²/m

Longueur 6 m

407.101

Additional profile, aluminium
0,310 kg/m
U = 0,130 m²/m
P = 0,044 m²/m

Length 6 m



407.103

Alu-Zusatzprofil
0,460 kg/m
U = 0,130 m²/m

Länge 6 m

407.103


Profilé complémentaire en aluminium
0,460 kg/m, U = 0,130 m²/m

Longueur 6 m

407.103

Additional profile, aluminium
0,460 kg/m
U = 0,130 m²/m

Length 6 m



407.105

Alu-Zusatzprofil
0,720 kg/m
U = 0,150 m²/m

Länge 6 m

407.105


Profilé complémentaire en aluminium
0,720 kg/m, U = 0,150 m²/m

Longueur 6 m

407.105

Additional profile, aluminium
0,720 kg/m
U = 0,150 m²/m

Length 6 m



407.099

Aluminium-Zusatzprofil
0,170 kg/m
U = 0,062 m²/m

Länge 6 m

407.099

Profilés complémentaires en aluminium
0,170 kg/m
U = 0,062 m²/m

Longueur 6 m

407.099

Additional profile, aluminium
0,170 kg/m
U = 0,062 m²/m

Length 6 m



450.095

Schmalfugen-Dichtmasse
zum Abdichten von schmalen Fugen, transparent, universell einsetzbar.

VE = 2 Dosen à 375 ml
2 Ersatzdeckel
2 Rundflaschen

Giftklasse 4:
Warnung auf Packung beachten

450.095

Mastic d'étanchéité pour joints étroits
pour l'étanchéité des joints étroits, transparent, universel.

UV = 2 boîtes à 375 ml
2 couvercles de réserve
2 bouteilles rondes vides


Classe de toxicité 4
Observer la mise en garde sur chaque emballage unitaire

450.095

Narrow joint sealant
For sealing narrow joints, transparent, suitable for universal use.

PU = 2 tins at 375 ml
2 replacement lids
2 round bottles


Class of toxicity 4
Note warning on packet



450.045

Wasserablauf-Tülle
aus Kupfer, vernickelt

VE = 100 Stück



Versetzen der Wasserablauf-Tüllen 450.045

1. Bohrung ø 8 mm mit Bohrlehre 499.103
2. Loch mit Korrosionsschutzfarbe behandeln
3. Ablauf-Tülle mit Kleber bestreichen
4. Einsetzen der Ablauf-Tülle mit Setzwerkzeug 499.104
5. Aussenseite abdichten

450.045

Douille d'écoulement
en cuivre, nickelé

UV = 100 pièces

Montage des douilles d'écoulement 450.045

1. Perçage ø 8 mm avec gabarit de perçage 499.103
2. Traiter le trou avec un enduit antirouille
3. Mettre la colle sur la douille
4. Pose de la douille avec outil de pose 499.104
5. Etanchéifier la face extérieure

450.045

Draining pipe
copper, nickel-plated


PU = 100 pieces

Positioning draining pipe 450.045


1. Drill 8mm ø hole using drilling jig 499.103
2. Apply anti-corrosion paint to hole
3. Coat draining pipe with adhesive
4. Place draining pipe in position using mounting tool 499.104
5. Seal outside

Wohn- und Gasthaus an der IJburglaan, Amsterdam/NL (Architekt: Architektenbüro Maccreanor Lavington, Rotterdam/NL)






2.0




D-705-C-001

5.0




D-705-C-002

1.0




D-705-C-003

3.0




D-705-C-004

2.1




D-705-C-005

5.1




D-705-C-006

4.0




D-705-C-007

4.1




D-705-C-008


6.0




7.0




8.0




8.3




7.1




8.1




B - B




D - D




Detail A'




Alternative




Alternative




A-A





C - C




Alternative









402.220
450.007
02.740
407.105
455.300
550.240
01.740
22
25
80
15
225
25
80

D-708-C-001



402.220
25
450.007
02.740
80
203
407.099
550.241
455.000
18
01.740
80
27.5

D-708-C-002



550.276 Länge 180 mm
555.268 Länge 230 mm

3D-Anschweissband
Stahl gezogen, ø 20 mm, mit wartungsarmer Gleitlagerung aus Spezialbronze, Exzenter-Dorn und Verschluss-Schraube aus Edelstahl

Verstellbarkeit:
Höhe ± 4 mm, Seite und Anpressdruck ± 1,5 mm

VE = 2 Stück

Schmieren mit 450.093

550.276 Longueur 180 mm
555.268 Longueur 230 mm

Paumelle à souder 3D
acier étiré, ø 20 mm, avec coussinet en bronze à entretien réduit, axe excentré et vis de fermeture en acier Inox

Réglable:
Hauteur ± 4 mm, latéralement et en pression ± 1,5 mm

UV = 2 pièces

Graissage avec 450.093

550.276 Length 180 mm
555.268 Length 230 mm

3D weld-on hinge
draw steel, ø 20 mm, with low maintenance friction bearings made of special bronze, eccentric spindle and screw plug in stainless steel

Adjustable:
Height ± 4 mm, lateral and contact pressure ± 1.5 mm

PU = 2 pieces

Lubrication with 450.093



550.229 Länge 180 mm
555.267 Länge 230 mm

Höhenverstellbares Anschweissband
Stahl gezogen, ø 20 mm, Buchse und Druckscheibe aus Spezial-Bronze, Dorn und Verschluss-Schraube aus Edelstahl

Verstellbarkeit:
Höhe ± 4 mm

VE = 10 Stück

Schmieren mit 450.093

550.229 Longueur 180 mm
555.267 Longueur 230 mm

Paumelle à souder, à hauteur réglable
acier étiré, ø 20 mm, douille et rondelle en bronze, tige et vis de fermeture en acier Inox

Réglable:
Hauteur ± 4 mm

UV = 10 pièces

Graissage avec 450.093

550.229 Length 180 mm
555.267 Length 230 mm

Height-adjustable weld-on hinge
draw steel, ø 20 mm, sleeve and washer made of special bronze, spindle and screw plug in stainless steel

Adjustable:
Height ± 4 mm

PU = 10 pieces

Lubrication with 450.093



550.238 Stahl gezogen

Anschweissband
Länge 180 mm, ø 20 mm, Buchse und Druckscheibe aus Spezial-Bronze

VE = 10 Stück

Schmieren mit 450.093

550.238 Acier étiré

Paumelle à souder
longueur 180 mm, ø 20 mm, douille et rondelle en bronze

UV = 10 pièces

Graissage avec 450.093

550.238 Drawn steel

Weld-on hinge
length 180 mm, ø 20 mm, sleeve and washer made of special bronze

PU = 10 pieces

Lubrication with 450.093



450.093

Fliessfett
für die Schmierung der Jansen-Anschweissbänder

VE = 1 Flasche à 500 g
2 Dosierflaschen

450.093

Graisse fluide
pour le graissage des paumelles à souder Jansen

UV = 1 flacon de 500 g
2 flacons doseurs

450.093

Lubrication
for lubricating Jansen weld-on hinges

PU = 1 bottle each 500 g
2 dosing bottles



550.240

Anschweissband 3-teilig für flächenbündige Montage
aus Stahl, mittlerer Bandlappen mit zwei selbstschmierenden Lagerbüchsen, zwei Druckkugellager, Dorn korrosionsbeständig, Werkstoff 1.4305

Höhe:		178 mm
Bandlappen:	unten:	40 mm
	mittig:	70 mm
	oben:	40 mm
Achsmass:		22 mm

VE = 1 Stück

550.240

Charnière à souder en 3 parties pour montage à fleur
en acier, lame centrale avec 2 coussinets autolubrifiants, 2 roulements à billes, tige antirouille, matériel 1.4305

hauteur:		178 mm
lames	inférieure:	40 mm
	centrale:	70 mm
	supérieure:	40 mm
entraxe:		22 mm

UV = 1 pièce

550.240

Weld-on hinge in 3 parts, surface-flush fitting
steel, middle leaf with two self-lubricating bearing bushings, two ball thrust bearings, spindle corrosion-resistant, material 1.4305

Height:		178 mm
Hinge leaf:	bottom	40 mm
	central	70 mm
	top	40 mm
Distance between centres:		22 mm

PU = 1 piece



550.241

Anschweissband 3-teilig für aufschlagende Montage
aus Stahl, mittlerer Bandlappen mit zwei selbstschmierenden Lagerbüchsen, zwei Druckkugellager, Dorn korrosionsbeständig, Werkstoff 1.4305

Höhe:		178 mm
Bandlappen:	unten:	40 mm
	mittig:	70 mm
	oben:	40 mm
Achsmass:		21/27 mm

VE = 1 Stück

550.241

Charnière à souder en 3 parties pour montage à recouvrement
en acier, lame centrale avec 2 coussinets autolubrifiants, 2 roulements à billes, tige antirouille, matériel 1.4305

hauteur:		178 mm
lames	inférieure:	40 mm
	centrale:	70 mm
	supérieure:	40 mm
entraxe:		21/27 mm


UV = 1 pièce

550.241


Weld-on hinge in 3 parts, proud fitting
steel, middle leaf with two self-lubricating bearing bushings, two ball thrust bearings, spindle corrosion-resistant, material 1.4305

Height:		178 mm
Hinge leaf:	bottom	40 mm
	central	70 mm
	top	40 mm
Distance between centres:		21/27 mm


PU = 1 piece



1.0




2.0




D-705-C-014

3.0





D-705-C-015

B-B



76.726
455.200
32.366
402.115 Z
450.007
32.366
455.201
407.041
35/25/2
50
20
50
7.5
7.5
50
16
25
54
29

D-D



01.570
7.5
402.115 Z
7.5
450.007
32.366
50
20
455.200
32.366
50
7.5
402.115 Z
7.5
450.007
32.366
50
455.201
407.041
16
35/25/2
25
54
29


450.007
402.115 Z
01.570
7.5
50


A-A





C-C



Alternative











550.246

Zapfenband
promatverzinkt, für Pendeltüren, Oberteil mit Zapfen ø 15 mm, verstellbar. Zapfenband-Unterteil seitlich verstellbar, links und rechts einsetzbar

Plattengrösse Oberteil:
25x175 mm
Plattengrösse Unterteil:
25x140 mm

VE = 1 Zapfenband
8 Senkschrauben M5x16 verzinkt

550.246

Penture à pivot
promatisée, pour portes va-et-vient, partie supérieure avec pivot ø 15 mm, réglable. Partie inférieure du pivot réglable latéralement, utilisable à gauche et à droite

Dimensions de la plaque, partie sup.: 25 x 175 mm
Dimensions de la plaque, partie inf.: 25 x 140 mm

UV = 1 paumelle à pivot
8 vis noyées M5x16 zinguées

550.246

Pivot hinge
electrolytically galvanised, for swing doors, top with ø 15 mm peg, adjustable. Bottom part of pivot hinge adjustable sideways, suitable for left or right

Size of plate, top:
25 x 175 mm
Size of plate, bottom:
25 x 140 mm

PU = 1 pivot hinge
8 countersunk screws M5x16, galvanised



550.214

Anschweissauge
für Bodentürschliesser, Länge 50 mm, ø 38 mm

VE = 1 Stück

550.214

Pièce à souder
pour ferme-porte au sol, longueur 50 mm, ø 38 mm.

UV = 1 pièce

550.214

Doorspring socket
for floor spring, length 50 mm, ø 38 mm

PU = 1 piece



550.110 ø 22 mm
550.111 ø 17 mm

Einsteck-Basculeschloss
promatverzinkt, ohne Stulp, Betätigung über Türknopf 550.353, mit Anschlussgewinde M 10, **Nuss 8 mm**

VE = 1 Einsteck-Basculeschloss
2 Linsensenkschrauben M5x10 Inox

550.110 ø 22 mm
550.111 ø 17 mm

Serrure à bascule incorporée
promatisée, sans têtière, actionnée par bouton de porte 550.353, avec taraudage de raccordement M10, course 21 mm, **fouillot 8 mm**

UV = 1 serrure à bascule incorporée
2 vis à tête fraisée M5x10 acier Inox

550.110 ø 22 mm
550.111 ø 17 mm


Mortise espagnolette lock
electrolytically galvanised, without face-plate. Operated by door knob 550.353 with connecting thread M 10, **spindle 8 mm**


PU = 1 mortise espagnolette lock
2 oval head screws M5x10 stainless steel


Einsteck-Basculeschloss
550.110 / 550.111

Serrure à bascule à mortaiser
550.110 / 550.111

Mortise espagnolette lock
550.110 / 550.111








Pendeltüre
Zapfenband 550.246


Porte va-et-vient
Penture à pivot 550.246


Double action door
Pivot hinge 550.246

Ansicht B




A-A






Ansicht D



Ansicht C



Hinweis Türflügelmontage:

Zapfenbandbolzen im Blendrahmen ganz zurückdrehen. Türflügel oben im Bereich Zapfenbandbolzen resp. Lagerteil einführen. Türe anheben und unten auf Bodentürschliesser-Achse absenken. Zapfenbandbolzen anschliessend im Flügellagerteil ganz nach unten bis zum Anschlag absenken. Feinjustierung der Türflügelposition durch Stellschraube beim Flügellagerteil oben resp. beim Bodentürschliesser.

Note concernant le montage du vantail de porte:

Dévisser entièrement le boulon du pivot du cadre dormant. Introduire le vantail de porte en haut dans la zone du boulon du pivot et du palier. Soulever la porte et abaisser sa partie inférieure sur l'axe du ferme-porte au sol. Abaisser ensuite le boulon du pivot jusqu'en butée dans la partie palier du vantail. Ajustement de précision de la position du vantail avec une vis de réglage dans la partie palier de vantail en haut et au niveau du ferme-porte au sol.

Door leaf installation instructions:

Completely unscrew the double-action pivot bearing bolts in the outer frame. Insert the door leaf and bearing component at the top in the area of the double-action pivot bearing bolts. Lift the door and lower it onto the floor spring axis. Then lower the double-action pivot bearing bolts into the leaf bearing component as far as they will go. Fine adjustment of the door leaf position is achieved using the adjusting screw for the leaf bearing component at the top or at the floor spring.

* Vom Metallbauer herzustellen


* A fabriquer par le constructeur

* To be manufactured by metal worker


Pendeltüre
Zapfenband-Verstärkung
Anschweissauge 550.214

Porte va-et-vient
Renforcement penture à pivot
Pièce à soudure 550.214


Double action door
Reinforcement pivot hinge
Door spring socket 550.214



Abdeckung Rahmen Aluminium-Zusatzprofil 407.101
Recouvrement cadre profilé supplémentaire en aluminium 407.101
Cover for frame of aluminium supplementary profile 407.101




Abdeckung Flügel Aluminium-Zusatzprofil 407.101
Recouvrement vantail profilé supplémentaire en aluminium 407.101
Cover for vent of aluminium supplementary profile 407.101




Für stark beanspruchte, hochfrequentierte oder schwere Pendeltüren empfehlen wir den Zapfenbandbolzen zu verstärken (Ausführung durch Metallbauer).


Pour les portes battantes soumises à de grandes sollicitation, à fréquents passages ou lourdes, nous recommandons de renforcer le boulon du pivot (exécution par un constructeur métallique).

For heavy swing doors, or swing doors subject to heavy loading and use, we recommend reinforcing the double-action pivot bearing bolts (to be carried out by metal fabricator).



A-A







* Vom Metallbauer herzustellen

* A fabriquer par le constructeur

* To be manufactured by metal worker




1.0




D-705-C-019

1.1




D-705-C-017

2.0




D-705-C-020

2.1




D-705-C-021


B - B




D - D




D - D




Alternative




E - E




Alternative E - E




Alternative




A - A




C - C




Alternative C - C





Alternative C - C




Alternative C - C








1.0




D-705-C-032

1.1




D-705-C-033


Alternative




Alternative




A - A




Alternative




Alternative




A - A





B - B




B - B







5
5
3
1
7
5
5
2
8
1
4
5
6
1
5
4
6

1.0


01.587
01.590
01.570
01.565
01.535
30.620
90
70
50
40
20
16
18
7.5
12.5
D-705-C-034


2.0


01.587
01.590
01.570
01.565
01.535
30.600
7.5
12.5
90
70
50
40
20
16
18
20

D-705-C-035


3.0

D-705-C-028




4.0

D-705-C-029




5.0




D-705-C-003

6.0




D-705-C-025

7.0




D-705-C-026

8.0




D-705-C-027


Alternative




B - B




F - F




D - D




A - A




Detail A'




C - C



E - E



* Fensterverschluss durch Beschlag-Fachhandel zu beziehen
* Verrouillage de fenêtre à fournir par le métallier
* window fastening set to be delivered by the metal constructor





550.413

Oberlichtschnäpper
aus Aluminium, farblos eloxiert,
Plattengrösse 49 x 28 mm

VE = 1 Schnäpper
1 Flachkloben
zum Anschweissen
2 Linsensenkschrauben
M5x15 Inox

550.413

Loqueteau
en alu, éloxé incolore,
support 49 x 28 mm

UV = 1 loqueteau
1 câle à souder
2 vis à tête fraisée bombée
M5x15 acier Inox

550.413

Top light catch
aluminium, anodised colourless,
plate size 49x28 mm

PU = 1 catch
1 flat plate to weld on
2 oval head screws
M5x15 stainless steel



550.414

Falzschere
aus Stahl, promatverzinkt,
bestehend aus Scherenarm,
Anschraubplatte und Schlitzplatte
für Kammermass 16 mm

VE = 1 Paar (links und rechts)
8 Linsensenkschrauben
M5x10 Inox

550.414

Compas d'arrêt pour fenêtre à soufflet
en acier, promatisé, comprenant
bras de compas, support et
plaque mortaisés. Mesure de
chambre nécessaire 16 mm

UV = 1 paire (gauche et droite)
8 vis à tête fraisée bombée
M5x10 acier Inox

550.414

Top light stay
steel, electrolytically galvanised,
comprising stay arm, screw-on
plate and slotted plate for
chamber size 16 mm

PU = 1 pair (left and right)
8 oval head screws
M5x10 stainless steel



550.209

Anschweissband
aus gezogenem Stahl,
Länge 80 mm, ø 13 mm,
Messing-Zwischenring,
Dorn fest eingepresst

VE = 25 Stück

550.209

Paumelle à souder
en acier étiré,
longueur 80 mm, ø 13 mm,
rondelle en laiton,
tige fixe sertie

UV = 25 pièces

550.209

Weld-on hinge
drawn steel, length 80 mm,
ø 13 mm, brass ring,
embedded pin

PU = 25 pieces

550.210

Anschweissband
aus gezogenem Stahl,
Länge 100 mm, ø 16 mm,
Messing-Zwischenring,
Dorn fest eingepresst

VE = 25 Stück

550.210

Paumelle à souder
en acier étiré,
longueur 100 mm, ø 16 mm,
rondelle en laiton,
tige fixe sertie

UV = 25 pièces

550.210

Weld-on hinge
drawn steel, length 100 mm,
ø 16 mm, brass ring,
embedded pin

PU = 25 pieces

550.226

Anschweissband
aus gezogenem Stahl,
Länge 80 mm, ø 13 mm,
Messing-Zwischenring,
Dorn lose

VE = 25 Stück

550.226

Paumelle à souder
en acier étiré,
longueur 80 mm, ø 13 mm,
rondelle en laiton,
tige mobile


UV = 25 pièces

550.226


Weld-on hinge
drawn steel, length 80 mm,
ø 13 mm, brass ring,
loose pin

PU = 25 pieces

Schnäpper 550.413



Loqueteau 550.413





Top light catch 550.413

Falzschere 550.414


Ciseau vertical 550.414

Top light stay 550.414






1.0




D-204-C-001

1.1




D-204-C-002

2.0




D-204-C-004

3.0




D-204-C-003

4.0




D-204-C-005

3.1




D-204-C-006

4.1




D-204-C-007

5.0




D-204-C-008

5.1




D-204-C-009


6.0


55
20
10
15
10
30.612
407.099
01.531
01.534
01.564
D-204-C-010


6.1


75
20
10
15
10
20
30.612
407.099
03.531
D-204-C-011


7.0


55
20
10
15
10
30.612
407.099
02.531
D-204-C-012


6.2



90
20
10
15
25
20
30.612
407.099
03.534
D-204-C-013


D-D


01.534
406.905
450.022
01.531
01.531
400.043
400.043
406.905
450.022
01.534


C-C


01.534
02.534
406.905
450.022
02.534
01.534
2.5
01.534
30.612
406.905
450.022
400.043
400.043
406.905
450.022
30.612
407.004
455.000
407.099
450.050
01.534



450.022
406.905
01.534
02.531
25
20
45
20
10
20
50



450.022
406.905
2.5
01.534
02.531
30.612
555.000
25
20
45
20
10
20
25.25
75.25


B-B


450.022
406.905
02.531
01.534
20
10
50
25
45


A-A


450.022
406.905
400.023
1.5
12.530
30.611
30.612
2.5
02.531
01.534
555.000
3
43
75
45


C
D
B
A




1.0




D-705-C-023

2.0




D-705-C-024


B-B




D-D




Maueranschluss
Raccord au mur
Attachment to structure







A-A


402.115 Z
450.006
550.229
455.996
402.115 Z
450.006
30.265
30.265
23.380
23.380
20.060
20.060
20.060
20.060
455.000
12.5
7.5
50
50
10
30
30

C-C


402.115 Z
450.006
455.996
402.115 Z
450.006
23.380
23.380
30.620
30.620
20.060
20.060
20.060
20.060
12.5
7.5
18
18
16
16
10
30
30


B
A
A
B
D
C
C
D
0 10 20 30 40 50
mm
M 1:1