



Valokaapelit – ulkoasennus

FZOMU-SD mini



Kerratturakenteinen, metalliton mikrokanavakaapeli. Kaapeli on pitkittäin vesisuojattu paisuvaisnauhoilla. Kaapelilla on erinomaiset asennusominaisuudet sen mekaanisten ominaisuuksien ja pienen halkaisijan ansiosta. Kaapeli asennetaan puhaltamalla mikrokanavaan.

Tuotteen tiedot	Ominaisuudet
Tuoteryhmä	Optinen kaapeli
Sarja	Optinen kaapeli, yksimuotokuidut
Tyyppi	LTMC
Standardi	IEC 60794-5-10
Testausmenetelmät	IEC 60794-1-2
Sovellus	Ulkokaapeli
Metalliton	Kyllä
Asennus puhaltamalla	Kyllä
Vetoelementti	Kyllä
UV-kestävä	Kyllä
Halogeeniton (EN 50267-2-2)	Kyllä
Pituussuuntainen vesitiiviys	Kyllä
Putken tyyppi	Väljä, geelitäytteinen
Kuitutyyppi	Yksimuotokuitu
Optisen kuidun standardi	Riippuu tuotteesta, ks. tarkemmat tiedot
Vaipan halkaisu	1 repäisynauha
Ulkovaipan materiaali	HDPE
Ulkovaipan väri	Musta
UV-suojaus	ISO 4892/2
Pituussuuntaisen vesitiiviyyden toteutus	Superabsorboiva polymeeri
Asennuslämpötila	Riippuu tuotteesta, ks. tarkemmat tiedot
Käyttölämpötila	Riippuu tuotteesta, ks. tarkemmat tiedot
Kuljetus- ja varastointilämpötila	-40/70 °C
Vaimennus @ 1310 nm	0.35 dB/km
Vaimennus @ 1550 nm	0.22 dB/km
Vaimennus @ 1625 nm	0.25 dB/km
Värijärjestys	ANSI/TIA 598-C tai DIN VDE 0888

Tuote-numero	Sähkö-numero	Rakenne	Taivutussäde asennuksen aikana/lopullinen (mm)	Nettopaino (kg/km)	Ulko-halkaisija (mm)	Kanavan pienin sisähalk. (mm)	Vetovoima, lyhyt-aikainen/pitkä-aikainen veto (N)
74832	0200008	12x SM G.657.A1 (1x12)	120/90	26	6,0	8,0	1000/150
74816	0200009	24x SM G.657.A1 (2x12)	120/90	26	6,0	8,0	1000/150
74815	0200010	48x SM G.657.A1 (4x12)	120/90	27	6,0	8,0	1000/150
74814	0200011	72x SM G.657.A1 (6x12)	120/90	29	6,0	8,0	1000/150
74890	0204056	96x SM G.657.A1 200um (8x12)	125/95	35	6,2	8,0	2000/250
74846	0200012	96x SM G.657.A1 (8x12)	130/100	42	6,4	8,0	1500/150
74812	0200013	96x SM G.657.A1 (8x12)	140/105	44	7,0	10,0	1500/150
74858	0200014	144x SM G.657.A1 (12x12)	185/140	59	9,2	12,0	1500/300
74891	0204057	144x SM G.657.A1 200um (12x12)	165/125	61	8,1	10,0	2500/500
74892	0204058	144x SM G.657.A1 200um (6x24)	140/105	42	7,0	10,0	2000/500
74836	0200015	192x SM G.657.A1 (8x24)	185/140	66	9,3	12,0	2000/500
74882	0204059	192x SM G.657.A1 200um (8x24)	160/120	50	8,1	10,0	3000/1000
74905	0204060	288x SM G.657.A1 200um (12x24)	210/160	70	10,6	12,0	3000/1500