



## Finnsco Pro-Line® Laakerilukite 50 ml

### Tuotekuvaus

- Erittäin luja lukite
- Soveltuu mm. ruuvien, muttereiden, kuulalaakereiden, vaihdepyörien ja sylinterinosien lukitukseen sekä tiivistämiseen

### Tekniset tiedot

- Käyttölämpötila: -55 °C ... +150 °C
- Maksimi täyttö: 0,2 mm
- Kuivumisaika: 2-5 min, lopullinen kuivuminen: 1-3 h
- Maksimi kierrekoko: M36
- Lukitusmomentti MLB (DIN EN ISO 10964): 30-40 Nm
- Leikkauslujuus (DIN54452): 25-30 N/mm<sup>2</sup>
- Rasituslujuus: 55-70 Nm
- Höyrypaineen kesto: <3 mbar
- Leimahduspiste: 100 °C
- Viskositeetti (25 °C): 1500-2500 mPas
- Tiheys (25 °C): n. 1,10 g/cm<sup>3</sup>
- Väri: svihreä
- Tuoksu: tyyppillinen
- Säilyvyys: 12 kk

### Käyttökohteet

- Soveltuu mm. ruuvien, muttereiden, kuulalaakereiden, vaihdepyörien ja sylinterinosien lukitukseen sekä tiivistämiseen

### Käyttöohjeet

- Suuret öljy ja rasvajäämät on poistettava ennen lukitteen lisäämistä.
- Paras tulos saadaan puhtaalla metallipinnalla.
- Asenna lukitetta käyttökohteeseen ja asenna paikalleen.
- Lukittuminen tapahtuu vasta paikalleen asettamisen jälkeen.
- Käsitteilylujuus saavutetaan 15 minuutin ja rakenteellinen vahvuus 45 minuutin kuluttua.

### Tuotekoodi

FP2005050

### EAN-koodi

6430020290619

### Pakkauskoko

10 kpl/ltk

### LVI-numero

3267840



## Filius Oy

Puhelin 020 1551 800 [www.filius.fi](http://www.filius.fi)