



Finnsco Pro-Line® PU-vaaho pilli 750 ml

Tuotekuvaus

- Rakenteiden eristämiseen ja saumaukseen
- Ympärivuotiseen käyttöön
- Kuivuu ilman ja rakenteiden kosteuden vaikutuksesta
- Joustava uretaanivaaho
- Tarttuu hyvin mm. betoniin, tiileen, rappaukseen, puuhun, metalliin, rakennusmuoveihin, eristemateriaaleihin, kuten polystyreeni, joustavat PU-eristeet ja PVC-muovit
- Mukana kertakäyttösuojakäsineet

Tekniset tiedot

- Käyttölämpötila: +5 °C ... +35 °C
- Lämpötilankesto: -40 °C ... +90 °C
- Kuljetuslämpötila: minimi -15 °C
- Lämmönjohtavuus: 30-35 mW
- Pölykuiva: 8-12 min
- Leikkauskuiva: 60-100 min
- Täysin kuiva: 4-24 h
- Riittoisuus: n. 30 L / pullo, vapaa levitys
- Väri: vaalea vihreä
- Säilyvyys: 12 kk

Käyttökohteet

- Saumaukset ja tiivistykset, joissa vaaditaan joustavuutta eristykseltä
- Ikkuna- ja ovikarmien tiivistys
- Äänieristyksen parantaminen rakenteissa ja rakenteiden saumoissa
- Lämpöeristysten täyttäminen ja tiivistys

Käyttöohjeet

1. Pintojen tulee olla puhtaat rasvoista ja irtoliasta.
2. Kostuta pinnat vedellä paisumisen lisäämiseksi.
3. Ravista purkkia hyvin ennen käyttöä.
4. Ruuvaa suutin huolellisesti paikoilleen - Älä ylikiristä!
5. Käännä ja pidä purkki ylösalaisin.
6. Älä ylitäytä saumaa, sillä vaahto paisuu 100-150 %.
7. Vaahto tarttuu 10 min ajan.
8. Voidaan leikata 45 min. kuluttua.
9. Lopullinen kuivumisaika 3 h.
10. Roiskeet voidaan puhdistaa PU-vaahtopuhdistajalla. Kuivunut PU-vaaho voidaan poistaa vain mekaanisesti.
11. Säilytä purkki pystyasennossa viileässä ja kuivassa paikassa.

Tuotekoodi

FP3036750PIL

Pakkausko

12 kpl/ltk

EAN-koodi

6430020291586

LVI-numero

3267815



Filius Oy

Puhelin 020 1551 800 www.filius.fi