



Finnsco Pro-Line® MMA-Yleisliima 50 ml musta

Tuotekuvaus

- Erittäin luja rakenneliima
- Erinomainen tarttuvuus eri metalleihin ja useimpiin muoveihin
- Kuivuu nopeasti
- Vetolujuus 24 N/mm²
- Hyvä UV:n ja valon kesto
- Erittäin hyvä kemikaalien kesto

Tekniset tiedot

- Koostumus: 2K metyylimetakrylaattiliima
- Sekoitussuhde: 1/1
- Työskentelyaika: 4-6 minuuttia
- Kovettumisaika: 12-15 minuuttia
- Työstettävissä: 25-45 minuutin jälkeen
- Lopullinen kovuus: 24 h kuluttua
- Vetolujuus: 24 N/mm²
- Murtovenymä: 20 - 40 %
- Jatkuva lämmönkesto: -40...+125 °C (hyväksytty polttomaalaukseen 200°C - 20 min)
- Kemikaalikestävyys: useimmat liuottimet, bensiini, diesel, öljy, hapot, pakkasneste, puhdistusaineet, voimakkaat höyryt
- UV-kestävyys: kestää UV-säteilyä
- Tarttuvuus: ABS, akryyli, alumiini, CRS, ruostumaton teräs, epoxy, lasikuitu, FRP, FRT, puu, nylon, pintahartsit, PBT, polykarbonaatti, polyesteri, polyuretaani, PPO, PVC, RIM, styreeni, kalvanoitu teräs ja monet muut materiaalit
- Maalattavuus: päälle maalattavissa
- Väri: musta
- Varastointiaika: 12 kk suljetussa alkuperäisessä pakkauksessa, kuivassa ja huoneenlämmössä



Käyttökohteet

- Teollisuudessa kovien ja joustavien materiaalien korjaamiseen.
- Kemialliseen ankkurointiin Gyprociin, solubetoniin, tiiliin, betoniin, kiveen, puuhun, yms.
- Kiinnittää vaikeita materiaaleja paitsi PE, PP, PTFE (Teflon), silikoni.
- Autokorjaamoissa kovien ja joustavien – kuitupitoisten tai kuiduttomien synteettisten materiaalien kuten polyesterin, levikesarjojen, etuvalojen, puskurien yms. korjaamiseen ja kiinnittämiseen.

Käyttöohjeet

1. Poista kaksoispatruunan päässä oleva lukitustulppa.
2. Aseta patruuna puristimeen.
3. Purista molempia komponentteja hieman ulos ilman sekoitussuutinta.
4. Kiinnitä sekoitussuutin kaksoispatruunan päähän.
5. Karhenna sileät liimattavat pinnat.
6. Laita liima kuivalle, puhtaalle ja pölyttömälle pinnalle.
7. Liika liima voidaan poistaa Finnsco Pro-Line® Yleispuhdistusliuottimella.
8. Vaihda tarvittaessa uusi suutin, jos työskentelyaika ylittyy ja liima ehtii kovettua sekoitussuuttimeen.
9. Työskentelyn jälkeinen säilytys: Poista suutin ja puhdista patruunan syyaukot. Aseta lukitustulppa patruunan päähän siten, ettei komponentit sekoitu keskenään.

Tuotekoodi

FP3004050MU

Pakkausko

10 kpl/ltk

EAN-koodi

6430041590118

LVI-numero

3267859

Filius Oy

Puhelin 020 1551 800 www.filius.fi