



Finnsco Pro-Line® Yleisliima PU-1, 50 ml

Tuotekuvaus

- Yleisliima koville ja joustaville materiaaleille, sekä kemialliseen ankkurointiin
- Liimaa mm. metallia, muovia, lasia, puuta, lasikuitua, kiveä, keramiikkaa
- Tekee lujan liitoksen
- Nopea kuivumisaika
- Ylimaalattavissa kevyen hionnan jälkeen
- Työstettävissä kovettumisen jälkeen

Tekniset tiedot

- Koostumus: uretaani-prepolymeeri
- Väri: musta sekoittuneena (komponentit: musta ja valkoinen)
- Lämpötilankesto: -40 °C .. +140 °C kuivuneena
- Työskentelyaika: 1-1,5 min (23 °C)
- Työstettävissä: 10 min (23 °C)
- Maalattavissa: 10 min (23 °C)
- Kovuus (Shore D): keskim. 63
- Vetolujuus: 23 MPa
- Murtovenymä: 25 %
- Säilyvyys: avaamattomana 12 kk, kuivassa +15... +30 °C

Käyttökohteet

- PU-1 yleisliima on useimmille materiaaleille soveltuva erittäin nopea liima.
- Soveltuu kovien ja joustavien metalli-, muovi- ja lasikuitupitoisten synteettisten materiaalien korjaamiseen.
- Liimaa myös puuta, kiveä, keramiikkaa ja lasia. Yksi liima lähes kaikille muovimateriaaleille.
- Autoteollisuudessa mm. puskurit, spoilerit, ajovalot, jäädyttimen korvat jne.
- Teollisuudessa erilaiset korjaukset ja kemialliset ankkuroinnit.

Käyttöohjeet

1. Poista kaksoispatruunan päässä oleva lukitustulppa.
2. Aseta patruuna puristimeen.
3. Purista molempia komponentteja hieman ulos ilman sekoitussuutinta.
4. Kiinnitä sekoitussuutin kaksoispatruunan päähän.
5. Karhenna sileät liimattavat pinnat.
6. Laita liima kuivalle, puhtaalle ja pölyttömälle pinnalle.
7. Liika liima voidaan poistaa Finnsco Pro-Line® Yleispuhdistusliuottimella.
8. Vaihda tarvittaessa uusi suutin, jos työskentelyaika ylittyy ja liima ehtii kovettua sekoitussuuttimeen.
9. Työskentelyn jälkeinen säilytys: Poista suutin ja puhdista patruunan syaukot. Aseta lukitustulppa patruunan päähän siten, ettei komponentit sekoitu keskenään.

Tuotekoodi

FP3018001

Pakkauskoko

10 kpl/ltk

EAN-koodi

6430041590170

LVI-numero

3267860



Filius Oy

Puhelin 020 1551 800 www.filius.fi