



SAP	dimensions				type	loading ratings (kN)		thermal speed ratings [rpm]	limited speed ratings [rpm]	weight kg
	d	D	B	r ₁ ,r ₂ min		dyn. Cr	stat. C0r	n _e	n _e	
ANQ777	55	120	29	2	6311-2RS	72	44,8	--	3500	1,39
*	55	120	29	2	6311-Z	72	44,8	--	5300	1,39
ANQ778	55	120	29	2	6311-ZZ	72	44,8	--	5300	1,39
*	55	140	33	2,1	6411	101	63	6700	7000	2,4
*	60	78	10	0,3	61812	11,5	10,6	6400	11000	0,11
ANQ853	60	78	10	0,3	61812-ZZ	11,5	10,6			
ANQ879	60	78	10	0,3	61812-2RS	11,5	10,6	5600		
*	60	85	13	1	61912	19,5	16,3	6900	10000	0,2
ANQ880	60	85	13	1	61912-2RS	19,5	16,3	5000		
*	60	95	11	0,6	16012	19,9	17,5	5700	*	0,28
*	60	95	18	1,1	6012	29,4	23,2	7700	*	0,41
ANQ726	60	95	18	1,1	6012-2RS	29,4	23,2	--	4500	0,41
*	60	95	18	1,1	6012-Z	29,4	23,2	--	*	0,41
ANQ727	60	95	18	1,1	6012-ZZ	29,4	23,2	--	*	0,41
ANQ728	60	95	18	1,1	6012-ZZ-C3	29,4	23,2		7000	
*	60	110	22	1,5	6212	47,7	33	6900	*	0,783
ANQ751	60	110	22	1,5	6212-2RS	47,7	33	--	4000	0,783
ANQ752	60	110	22	1,5	6212-2RS-C3				4000	
*	60	110	22	1,5	6212-Z	47,7	33	--	*	0,783
ANQ753	60	110	22	1,5	6212-ZZ	47,7	33	--	*	0,783
ANQ754	60	110	22	1,5	6212-ZZ-C3	47,7	33		6000	
*	60	130	31	2,1	6312	82	51,9	6800	*	1,72
*	60	130	31	2,1	6312-RS	82	51,9	--	*	1,72
ANQ779	60	130	31	2,1	6312-2RS	82	52	--	*	1,72
*	60	130	31	2,1	6312-Z	82	52	--	*	1,72
ANQ780	60	130	31	2,1	6312-ZZ	82	52	--	*	1,72
*	60	150	35	2,1	6412	109	70	6400	*	2,8
*	65	85	10	0,6	61813	9,7	9,8	5800	*	0,13
*	65	90	13	1	61913	19,9	17,5	6300	*	0,22
*	65	100	11	0,6	16013	21,2	19,7	5300	*	0,298
*	65	100	18	1,1	6013	30,5	25,2	7100	*	0,436
*	65	100	18	1,1	6013-RS	30,5	25,2	--	4100	0,436
*	65	100	18	1,1	6013-2RS	30,5	25,2	--	*	0,436
*	65	100	18	1,1	6013-Z	30,5	25,2	--	*	0,436
*	65	100	18	1,1	6013-ZZ	30,5	25,2	--	*	0,436
*	65	120	23	1,5	6213	57	40	6400	*	0,982

ONNLINE LAAKERIT / BEARINGS
* PLEASE ASK MORE INFORMATION