



SAP	dimensions				type	loading ratings (kN)		thermal speed ratings [rpm]	limited speed ratings [rpm]	weight kg
	d	D	B	r1,r2 min		dyn. Cr	stat. C0r	n _s	n _e	
*	25	47	8	0,3	16005	7,2	4,7	11900	20000	0,056
*	25	47	12	0,6	6005	10	5,8	15300	20000	0,078
ANQ712	25	47	12	0,6	6005-2RS	10,1	5,9	--	15000	0,078
*	25	47	12	0,6	6005-Z	10,1	5,9	--	15000	0,078
ANQ713	25	47	12	0,6	6005-ZZ	10,1	5,9	--	15000	0,078
*	25	52	15	1	6205	14	7,9	14400	18000	0,125
ANQ735	25	52	15	1	6205-2RS	14	7,9	--	9300	0,125
ANT036	25	52	15	1	6205.K.2RS					0,125
*	25	52	15	1	6205-Z	14	7,9	--	14000	0,125
ANQ736	25	52	15	1	6205-ZZ	14	7,9	--	14000	0,125
*	25	62	17	1,1	6305	22,4	11,5	12300	16000	0,232
ANQ765	25	62	17	1,1	6305-2RS	22,4	11,5	--	7300	0,232
*	25	62	17	1,1	6305-Z	22,4	11,5	--	11000	0,232
ANQ766	25	62	17	1,1	6305-ZZ	22,4	11,5	--	11000	0,232
*	25	80	21	1,5	6405	38,3	19,3	11000	13000	0,543
*	28	58	16	1	62/28	16,6	9,4	13100	16000	0,17
*	28	58	16	1	62/28-2RS	16,6	9,4	--	9500	0,17
*	28	58	16	1	62/28-ZZ	16,6	9,4	--	14000	0,17
ANQ871	28	68	18	1,1	63/28	25	13,8	11300	14000	0,29
*	28	68	18	1,1	63/28-2RS	25	13,8	--	9000	0,29
*	28	68	18	1,1	63/28-ZZ	25	13,8	--	9000	0,29
*	30	42	7	0,3	61806	4	3,2	11300	20000	0,027
ANQ872	30	42	7	0,3	61806-2RS	4	3,2	--	10000	0,027
ANQ847	30	42	7	0,3	61806-ZZ	4	3,2	--	15000	0,027
*	30	47	9	0,3	61906	7,2	5	11900	19000	0,051
ANQ858	30	47	9	0,3	61906-2RS	7,2	5	--	9500	0,051
ANQ859	30	47	9	0,3	61906-ZZ	7,2	5	--	14000	0,051
*	30	55	9	0,3	16006	11,2	7,4	10500	17000	0,084
*	30	55	13	1	6006	13,2	8,3	13100	17000	0,115
ANQ714	30	55	13	1	6006-2RS	13,2	8,3	--	8500	0,115
*	30	55	13	1	6006-Z	13,2	8,3	--	13000	0,115
ANQ715	30	55	13	1	6006-ZZ	13,2	8,3	--	13000	0,115
*	30	62	16	1	6206	19,5	11,3	12000	15000	0,192
ANQ737	30	62	16	1	6206-2RS	19,5	11,3	--	7300	0,192
ANT037	30	62	16	1	6206.K.2RS					0,192
*	30	62	16	1	6206-Z	19,5	11,3	--	11000	0,192