

Holkkitiivisteet V-TEC VM LGR | Vastamutterit 116 M LGR

# Holkkitiivisteet ja vastamutterit



| Holkkitiiviste vedonpoistolla, M-kierre, IP68, PA Polyamidi, halogeenivapaa |                |           |               |                   |           |                  |         |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------------|-------------------|-----------|------------------|---------|--|
|                                                                             | Tyyppi         | Kierre    | Väri          | kpl läh. laatikko | kpl pakk. | kg/100 kpl paino | Snro    |  |
|                                                                             | V-TEC VM12 LGR | M12 x 1,5 | vaaleanharmaa | 500               | 50        | 0,318            | 1734500 |  |
|                                                                             | V-TEC VM16 LGR | M16 x 1,5 | vaaleanharmaa | 500               | 50        | 0,638            | 1734501 |  |
|                                                                             | V-TEC VM20 LGR | M20 x 1,5 | vaaleanharmaa | 600               | 50        | 0,861            | 1734502 |  |
|                                                                             | V-TEC VM25 LGR | M25 x 1,5 | vaaleanharmaa | 300               | 25        | 1,344            | 1734503 |  |
|                                                                             | V-TEC VM32 LGR | M32 x 1,5 | vaaleanharmaa | 240               | 20        | 2,23             | 1734504 |  |
|                                                                             | V-TEC VM40 LGR | M40 x 1,5 | vaaleanharmaa | 120               | 10        | 3,467            | 1734505 |  |
|                                                                             | V-TEC VM50 LGR | M50 x 1,5 | vaaleanharmaa | 60                | 5         | 5,466            | 1734506 |  |
|                                                                             | V-TEC VM63 LGR | M63 x 1,5 | vaaleanharmaa | 60                | 5         | 8,306            | 1734507 |  |

Luja holkkitiiviste metrisellä kierteellä IEC 423 mukaisesti vaatimaan tiivistykseen. Tiiviste polykloropreeni-/akryliniitrilubutadieni-kumista. Liitoskierteessä pursotettu tiiviste. VDE-hyväksyntä DIN EN 50262 mukaisesti, suojausluokka IP 68 5 bar:ssa 1 h. Käyttöalueen lämpötila -20 °C – +65 °C.

| Vastamutteri, M-kierre, PA Polyamidi, halogeenivapaa |                |         |               |                   |           |                  |         |  |
|------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|-------------------|-----------|------------------|---------|--|
|                                                      | Tyyppi         | Kierre  | Väri          | kpl läh. laatikko | kpl pakk. | kg/100 kpl paino | Snro    |  |
|                                                      | 116 M12 LGR PA | M12x1,5 | vaaleanharmaa | 2000              | 100       | 0,1              | 1734508 |  |
|                                                      | 116 M16 LGR PA | M16x1,5 | vaaleanharmaa | 1000              | 100       | 0,16             | 1734509 |  |
|                                                      | 116 M20 LGR PA | M20x1,5 | vaaleanharmaa | 1200              | 100       | 0,25             | 1734510 |  |
|                                                      | 116 M25 LGR PA | M25x1,5 | vaaleanharmaa | 1000              | 100       | 0,35             | 1734511 |  |
|                                                      | 116 M32 LGR PA | M32x1,5 | vaaleanharmaa | 500               | 50        | 0,61             | 1734512 |  |
|                                                      | 116 M40 LGR PA | M40x1,5 | vaaleanharmaa | 250               | 25        | 1,683            | 1734513 |  |
|                                                      | 116 M50 LGR PA | M50x1,5 | vaaleanharmaa | 250               | 25        | 0,89             | 1734514 |  |
|                                                      | 116 M63 LGR PA | M63x1,5 | vaaleanharmaa | 200               | 25        | 1,83             | 1734515 |  |

Din 46319 mukainen, metrisellä kierteellä IEC 423 mukaan.

| Päämitat, holkkitiivisteet |          |    |      |         |          |    |    |
|----------------------------|----------|----|------|---------|----------|----|----|
| G                          | D        | SW | E    | L       | L        | L1 | L2 |
|                            | mm       | mm | mm   | min. mm | maks. mm | mm | mm |
| M12 x 1,5                  | 3,5 - 7  | 15 | 16,5 | 18,5    | 23,5     | 8  | 5  |
| M16 x 1,5                  | 4,5 - 10 | 20 | 22   | 21,5    | 29       | 8  | 5  |
| M20 x 1,5                  | 6 - 13   | 24 | 27   | 23,5    | 30,5     | 10 | 6  |
| M25 x 1,5                  | 9 - 17   | 29 | 32   | 26      | 35       | 10 | 6  |
| M32 x 1,5                  | 15 - 21  | 36 | 41   | 29      | 40       | 11 | 6  |
| M40 x 1,5                  | 16 - 28  | 44 | 50   | 36      | 46       | 11 | 7  |
| M50 x 1,5                  | 23 - 35  | 54 | 60   | 43      | 52       | 12 | 8  |
| M63 x 1,5                  | 36 - 48  | 67 | 75   | 48      | 60       | 12 | 9  |

| Päämitat, vastamutterit |    |    |     |
|-------------------------|----|----|-----|
| G                       | SW | E  | L   |
|                         | mm | mm | mm  |
| M12 x 1,5               | 17 | 19 | 5   |
| M16 x 1,5               | 22 | 25 | 5   |
| M20 x 1,5               | 26 | 29 | 6   |
| M25 x 1,5               | 32 | 36 | 6,5 |
| M32 x 1,5               | 41 | 46 | 7   |
| M40 x 1,5               | 50 | 56 | 7,5 |
| M50 x 1,5               | 60 | 68 | 8   |
| M63 x 1,5               | 75 | 83 | 8,5 |