


Uppoasennettavat kytkimet


16 A, 250 V, -O-. Impulssijousen (20 043 95) avulla voidaan kytkimet muuttaa avautuvaksi/sulkeutuvaksi impulssikytkimeksi. (As.ohje s. 62,63)



Koodi	Rakenne	Pakkaus	SSTL
3465	1-napainen	5/50	21 042 01
3495	2-napainen	5/50	21 042 02
3526	vaihto (6)	5/50	21 042 06
3534	risti (7)	5/50	21 042 07

Ruuviiliittimin, kiinteällä merkkivalolla

4355	risti (7)	10/50	21 041 82
4671	1-nap imp.	10/50	21 041 81




Jousiliittimin

5003	1-napainen	5/50	21 042 51
5004	2-napainen	5/50	21 042 52
5007	vaihto (6)	5/50	21 042 56
5008	risti (7)	5/50	21 042 57

Jousiliittimin, kiinteällä merkkivalolla

5016	1-nap imp.	10/50	21 042 81
------	------------	-------	-----------




Ruuviiliittimin

3514	sarja (5)	5/50	21 042 05
3540	(6 + 6)	5/50	21 042 00

Jousiliittimin

5006	sarja (5)	5/50	21 042 55
5009	(6 + 6)	5/50	21 042 50



Ruuviiliittimin

4546	3 x 1-napainen	10/50	21 042 03
------	----------------	-------	-----------

Jousiliittimin

5011	3 x 1-napainen	10/50	21 042 53
------	----------------	-------	-----------