

Uppoasennettavat pistorasiat

16 A, 250 V, -O-, sulkulaittein,
1 -osainen ruuvi-tai jousiliittimin
2 -osainen ruuvi- ja jousiliittimin.
3 -osainen jousiliittimin, 5-johdin ketjutusmahdollisuus.

Kokopeitelevyllä, suojamaadoitettu (schuko)

Koodi	Rakenne	Pakkaus	SSTL
3720	1 -os. ruuviliittimin	10/50	25 045 00
6618	1 -os. jousiliittimin	5/50	25 045 65
5245	2 -os. ruuvi/jousil.	5/50	25 045 10
6405	3 -os. jousiliittimin	5/50	25 045 20

Keskiölevyllä, suojamaadoitettu (Schuko)

4968	1 -os. ruuviliittimin	5/50	25 045 30
6620	1 -os. jousiliittimin	5/50	25 045 67
5443	2 -os. ruuvi/jousil.	10/50	25 045 40
6175	3 -os. jousiliittimin	5/50	25 045 50

Kannellisella keskiölevyllä, suojamaadoitettu, sopii yhdistelmiin.
Toimitetaan peitelevyineen.

5615	1 -os. ruuviliittimin	10/50	25 045 60
------	-----------------------	-------	-----------

Kokopeitelevyllä, 0-luokka

3702	1 -os. ruuviliittimin	10/50	25 043 00
5246	2 -os. ruuvi/jousil.	5/50	25 043 20
4361	3 -os. jousiliittimin	5/50	25 043 40

Keskiölevyllä, 0-luokka

4966	1 -os. ruuviliittimin	5/50	25 040 00
5444	2 -os. ruuvi/jousil.	10/50	25 040 10
4798	3 -os. jousiliittimin	5/50	25 040 20

Valaisinpistorasiat

Valaisinpistorasioita on sekä jakorasia- ja kojerasia-asennukseen.
Kattovalaisinpistorasiassa (115 mm) sileä ja 3 mm matala kansi sekä irrotettava koukku. Helmi-sarjaan sopiva 84 x 84 mm pistorasia asennetaan kojerasiaan.

Koodi	Tuote	Pakkaus	SSTL
6590	Ø 115 peitelevy	5	11 511 90
6591	84 x 84 seinärasia	5	11 511 91

