



Pinta-asennettavat kytkimet taustalevyllä jousiliittimin

16 A, 250 V, -O-. Impulssijousen (20 043 95) avulla voidaan kytkimet muuttaa avautuvaksi/sulkeutuvaksi impulssikytkimeksi. Kytkeä voidaan asentaa merkkivaloyksikkö:2-napainen ja vaihto.

Koodi	Rakenne	Pakkaus	SSTL
5518	2-napainen	5/50	20 042 12
5523	3 x 1 -napainen	5/50	20 042 13
5520	sarja (5)	5/50	20 042 15
5521	vaihto (6)	5/50	20 042 16
5524	(6 + 6)	5/50	20 042 20
5522	risti (7)	5/50	20 042 17



Kiinteällä merkkivalolla, jousiliittimin



Koodi	Rakenne	Pakkaus	SSTL
5526	1-nap. impulssi	5/50	20 042 61

Merkkivaloyksikkö ja merkkivalosilta

Soveltuu 1-napaisiin, 2-napaisiin ja vaihtokytkimiin. Merkkivaloyksikkö käsittää vivun ja merkkivalosillan. Hohtolamppu 250 V, 1 mA.

Samat yksiköt soveltuvat kuivan sekä kostean tilan upotettaviin ja pinnallisiin kytkimiin.

Koodi	Rakenne	Pakkaus	SSTL
9172	1/6-kytk. Mv.yks. 230 V	10/50	20 443 60
9982	1/6-kytk. Mv.yks. 8 V	10/50	20 443 75
9979	1/6-kytk. Mv.yks. 12 V	10/50	20 443 77
9980	1/6-kytk. Mv.yks. 24 V	10/50	20 443 79
9173	2-kytk. Mv.yks. 230 V	10/50	20 443 62
9171	merkkivalosilta 230 v	10/500	20 443 90



IMPULSSIJOUSI

8852	T 47	50/pss	20 043 95
------	------	--------	-----------

Merkkivalokalusteet

Merkkivalosarjan valonlähteenä on LED.

Sarjan vakiovarusteiset kuvut ovat matala/korkea/yövalo.

Käyttöjännite 12, 24, 48 V DC tai 230 V AC. Ruuviliittimin.

Koodi	Kuvun väri	Pakkaus	SSTL
6693	keltainen	1/5	20 443 34
6691	punainen	1/5	20 443 36
6692	vihreä	1/5	20 443 35

