

3 mm lämpökaapeli tarvikkeineen

Tämä paketti sisältää kaikki lattialämmityksen asennukseen vaadittavat tarvikkeet:

3 mm korkea lämpökaapeli, 1 rulla vahvaa kaksipuolista teippiä, 1 rulla eristysnauhaa, 1 anturiputki.
Lattian puhdistuksen ja primeerauksen jälkeen kaksipuolinen teippi kiinnitetään sopivan pituisina pätkinä ja sopivan etäisyyden päähän toisistaan. Kaapeli lasketaan teipin päälle sopivin etäisyyksin toivotun lämmitystehon saavuttamiseksi neliometriä kohden ja peitetään eristysteipillä. Anturiputkella suojataan termostaattista tuleva anturijohto, ja se asennetaan lattiaan kahdella kiinnikkeellä. Tarvitset lisäksi vain oman valintasi mukaisen termostaatin. Valitse Heatcomin ohjelmoitava tai manuaalinen termostaatti.

TEKNISET TIEDOT

Jännite	230 V ~ 50 Hz
Kaapelin läpimita	Ø3mm
Sisäjohtojen eristys	Teflon, FEP
Hyväksyntä	CE, SEMKO, BEAB
Kaapelityyppi	2 johtoa + suojaus
Suojaus	Tinattu kupari
Päällyste	PVC
Kaapelin maksimilämpötila	90°C
Kokonaisasennuskorkeus	väh. 5 mm
Takuu	Termostaatti 3 vuotta / Kaapeli 15 vuotta
Normi	EN60335-2-96
Vastus toleranssi	-5% / +10 %



CKB-50 System Easy Kit

Tuote	Tyyppi	Nimi	Teho W	Virta	Vastus
64290130	SEK-50-0130	Ø3mm System Easy Kit 11,3m HC50	130 W	0,6 A	407 Ω
64290200	SEK-50-0200	Ø3mm System Easy Kit 16,5m HC50	200 W	0,9 A	264 Ω
64290290	SEK-50-0290	Ø3mm System Easy Kit 23,5m HC50	290 W	1,3 A	183 Ω
64290420	SEK-50-0420	Ø3mm System Easy Kit 36,0m HC50	420 W	1,8 A	126 Ω
64290480	SEK-50-0480	Ø3mm System Easy Kit 39,0m HC50	480 W	2,1 A	109 Ω
64290570	SEK-50-0570	Ø3mm System Easy Kit 47,0m HC50	570 W	2,5 A	92 Ω
64290660	SEK-50-0660	Ø3mm System Easy Kit 57,0m HC50	660 W	2,9 A	80 Ω
64290790	SEK-50-0790	Ø3mm System Easy Kit 68,0m HC50	790 W	3,5 A	67 Ω
64290960	SEK-50-0960	Ø3mm System Easy Kit 79,0m HC50	960 W	4,2 A	55 Ω
64291050	SEK-50-1050	Ø3mm System Easy Kit 87,0m HC50	1050 W	4,6 A	50 Ω
64291190	SEK-50-1190	Ø3mm System Easy Kit 99,0m HC50	1190 W	5,2 A	45 Ω
64291330	SEK-50-1330	Ø3mm System Easy Kit 112,0m HC50	1330 W	5,8 A	40 Ω
64291590	SEK-50-1590	Ø3mm System Easy Kit 133,0m HC50	1590 W	6,9 A	33 Ω
64291740	SEK-50-1740	Ø3mm System Easy Kit 145,0m HC50	1740 W	7,6 A	30 Ω
64291990	SEK-50-1990	Ø3mm System Easy Kit 166,0m HC50	1990 W	8,7 A	27 Ω
64292130	SEK-50-2130	Ø3mm System Easy Kit 177,0m HC50	2130 W	9,3 A	25 Ω