



** Now we provide a 5 year guarantee on the purchase of new El-Björn products. Go to our homepage to sign up.*

Liitäntäkeskus

Isompi kannettava keskus, sopii pienemmälle työmaalle, tai alikeskukseksi isommalle työmaalle. Pistokkeet suojattu 30mA vikavirtasuojilla.



Tuote perustelut

- Valmistettu iskunkestävästä kestumuvista.
- Itsestään sulkeutuva peltinen varokkeiden suojakansi.
- Varustettu kantokahvalla ja kiinnitysrei'illä
- Pistorasiat on suojattu C-ominaiskäyrän suojakatkaisimilla.

Tuotenro : E2467124

Korvaa: E1991062

Tyyppi: U 32Midi//431-1 EN SEFI

SSTL: 3402434



Sertifioinnit :



Tekniset tiedot, U 32Midi//431-1 EN SEFI

Tulo 5-pol/400V 32A CEE 432-6 1 kpl

Lähtö 2-pol/230V 16A Schuko Tyyppi F 4 kpl

Lähtö 5-pol/400V 16A CEE 416-6 3 kpl

Lähtö 5-pol/400V 32A CEE 432-6 1 kpl

Vikavirtakytkin 0,03A 1 kpl

Paino 4,7 kg

Mitat K x L x S (mm) 450 x 320 mm

Oikosulkukestävyys Icf 17 kA

Suojausluokka IP44