

Kompakt strömtång 350 | Current clamp meter 350 | Pihtimittari 350



Onnline 350 pihtimittari

Onnline 350 -pihtimittarissa on kaikki mitä tarvitset. Pienikokoinen laite pysyy tukevasti kädessä, ja pienet leuat helpottavat mittausta ahtaissa paikoissa.

Mittarin painikkeet ja säätimet on sijoitettu siten, että virtamittaukset voidaan tehdä yksikäsisesti. Suurta taustavalaistua näyttöä on vaivaton seurata, ja laitteessa on lisäksi kätevä Display Hold -toiminto lukemien pitoa varten.

Kaksoisvalettu kumipäällysteinen mittari on turvastandardin IEC 1010-1 CAT III 600V mukainen.

Koodi: 6754000



Onnline 350 kompakt strömtång

En strömtång med alla de egenskaper du behöver för att kunna arbeta som du vill. Den lilla kroppen och tången ligger perfekt i handen och passar i trånga utrymmen.

Funktionsknapparna är placerade så att strömmätning kan ske med enhandsfattning. Den stora, belysta displayen är lätt att läsa av och den praktiska Display Hold-funktionen låser kvar mätvärdet på displayen.

Instrumentet är dubbelgjutet med gummigrepp och är konstruerat i enlighet med IEC 1010-1 KAT. III 600 V, vilket garanterar en säker användning.

Kod: 6754000



Onnline 350 current clamp meter

A current clamp meter that offer all the features you need to fit the way you work. The small bodie and jaw fit perfectly in your hand and into tight places.

Meter controls are positioned so that current measurements can be done with one hand. A large backlight display is easy to see and a handy Display Hold keeps the measurements on the display.

The instrument is double molded with rubber grip to ensure a safe use.

Code: 6754000

Ominaisuudet | Egenskaper | Features

LCD-näytön maksimilukema LCD-display, visningar LCD display counts	4000
True RMS Sann RMS True RMS	Kyllä Ja Yes
Safety Design / turvamuotoiltu Säker design Safety Design	Kyllä Ja Yes
Nollaustoiminto Nollfunktion Zerro Function	Kyllä Ja Yes
Lukeman pito Data Hold Data Hold	Kyllä Ja Yes
Huippuvirtatila Toppström Peak Current	Kyllä Ja Yes
Automaattinen virrankatkaisu Automatisk avstängning Auto Power Off	Kyllä Ja Yes
Alhaisen akkuvirran varoitus Batterinivåindikator Low battery indication	Kyllä Ja Yes
Leukojen aukema Tångöppning Jaw opening	30 mm
Erottelukyky AC/DC Max. upplösning AC/DC Max Resolution AC/DC	10 mA
Taustavalaistu näyttö Bakgrundsbelyst display Display with backlight	Kyllä Ja Yes
Kaksoispäällystys Dubbelgjuten Recommend space cooling / Double molded	Kyllä Ja Yes

Tekniset tiedot | Specifikationer | Specifications

Toiminto Funktion LCD display counts	Mittausalue Max. område Max Range	Perustarkkuus Basnoggrannhet Basic accuracy
Tasajännite Spänning Voltage (DC)	600 V	±0,5 %
Vaihtojännite Spänning Voltage (AC)	600 V	±1,5 %
Tasavirta Ström Current (DC)	400 A	±2,0 %
Vaihtovirta Ström Current (AC)	400 A	±2,5 %
Resistanssi Resistans Resistance	60 MΩ	±3,0 %
Taajuus Frekvens Frequency	10 MHz	±1,2 % +2 d siff.
Kapasitanssi Kapacitans Capacitance	60 mF	±2,5 % +5 d siff.
Korkein lämpötila Temperatur Temperature	1000 °C	±3,0 % +3 d siff.
Dioditestaus Diodtest Diode test	Testivirta 0,3 mA Testström 0,3 mA Test Current 0,3 mA	
Jatkuvuus Kontinuitet Kontinuitet	Summerin merkkiääni kuuluu arvossa 50 Ω Summer vid 50 Ω Buzzer sounds at 50 Ω	
Mitat Storlek Size	197 x 70 x 40 mm	
Paino Vikt Weight	183 g	

Lisävarusteet | Tillbehör | Accessories:

Mittajohdot, kantosalkku, lämpötila-anturi ja paristo (9 V).
 Testkablar, väska med bärfodral, temperaturgivare och 9 V-batteri.
 Test leads, gift box with carrying case, temperature probe and 9V battery.