

Multimeter 920 | Multimeter 920 | Yleismittari 920



Online 920 yleismittari

Ammattikäyttöön tarkoitettu digitaalinen TRMS-yleismittari 4000 lukeman näytöllä yhdistää tarkkuuden, monipuolisuuden, helppokäyttöisyyden, turvallisuuden ja luotettavuuden.

Mittarin NCV-toiminto (Near Contact Voltage) tunnistaa laitteen käyttöympäristössä toimivat jännitteet.

Kaksoisvalettu kumipäällysteinen mittari on turvastandardin IEC 1010-1 CAT IV 600V mukainen.

Koodi: 6754001



Online 920 multimeter

En digital TRMS-multimeter för yrkesfolk med display för 4000 visningar. Den kombinerar precision och utmärkta egenskaper med säkerhet och pålitlighet.

Instrumentet är även utrustat med en NCV-funktion (beröringsfri spänningsdetektering) som känner av närvaron av spänning.

Instrumentet är dubbelgjutet med gummigrepp och konstruerat i enlighet med IEC 1010-1 KAT. IV 600 V, vilket garanterar en säker användning.

Kod: 6754001



Online 920 multimeter

A digital professional TRMS multimeter with 6000 counts display. It combine precision, features, easy-to-use, safety and reliability.

The instrument is also equipped with a Near Contact Voltage (NCV) function to detect the presence of voltages.

The instrument is double molded with rubber grip and produced according to IEC1010-1 CAT IV 600V to ensure a safe use.

Code: 6754001

Ominaisuudet | Egenskaper | Features

LCD-näytön maksimilukema LCD-display, visningar LCD display counts	4000
True RMS Sann RMS True RMS	Kyllä Ja Yes
Safety Design / turvamuotoiltu Säker design Safety Design	Kyllä Ja Yes
Huippuarvon pito Toppström Peak capture mode	Kyllä Ja Yes
Lukeman pito Data Hold Data Hold	Kyllä Ja Yes
Max/Min-tallennustila Max/Min-inspelningsläge Max/Min recording mode	Kyllä Ja Yes
Automaattinen virrankatkaisu Automatisk avstängning Auto Power Off	Kyllä Ja Yes
Alhaisen akkuvirran varoitus Batterinivåindikator Low battery indication	Kyllä Ja Yes
Suuri kapasitanssialue Kapacitansområde Wide capacitance range	40mF
Analoginen pylväsdigramminäyttö Analog bargraf/segment Analog bargraph/segment	Kyllä Ja Yes/42
Taustavalaistu näyttö Bakgrundsbelyst display Display with backlight	Kyllä Ja Yes
NCV-toiminto NCV-funktion NCV function	Kyllä Ja Yes

Tekniset tiedot | Specifikationer | Specifications

Toiminto Funktion LCD display counts	Mittausalue Max. område Max Range	Perustarkkuus Basnoggrannhet Basic accuracy
Tasajännite Spänning Voltage (DC)	1000 V	±0,5 %
Vaihtojännite Spänning Voltage (AC)	1000 V	±0,8 %
Tasavirta Ström Current (DC)	10 A	±1,2 %
Vaihtovirta Ström Current (AC)	10 A	±1,8 %
Resistanssi Resistans Resistance	40 MΩ	±0,8 %
Toimintajakso Pulsbredd Duty Cycle	99,9 %	±1,2 %
Taajuus Frekvens Frequency	10 MHz	±1,5 %
Kapasitanssi Kapacitans Capacitance	40 mF	±3,0 %
Korkein lämpötila Temperatur Temperature	760 °C	±3,0 %
Dioditestaus Diodtest Diode test	Testivirta 0,3 mA Testström 0,3 mA Test Current 0,3 mA	
Jatkuvuus Kontinuitet Continuity	Kyllä Ja Yes	
Mitat Storlek Size	170 x 79 x 50 mm	
Paino Vikt Weight	366 g	

Lisävarusteet | Tillbehör | Accessories:

Mittajohdot, kantosalkku, lämpötila-anturi ja paristo (9 V).
 Testkablur, väska med bärfodral, temperaturgivare och 9 V-batteri.
 Test leads, gift box with carrying case, temperature probe and 9V battery.