

Hiipivä vastus	500 CTI (> 400 kB) IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Liekin sammutuskyky	V0, paksuus0,8 mm UL 94
Tuotteen paino	18 g
Sarjan soveltuvuus	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pakkaus Spacial Kaedra Pragma TeSys
Tuotteen soveltuvuus	Tilavat kaapit

Ympäristötiedot

Tuote sertifiointi	CURus LR GL EAC VDE ATEX CSA DNV IEC-Ex
Läpilyöntilujuus	1000 V IEC 60243-1
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-40...130 °C IEC 60216-1 -40...130 °C VDE 0304-T21

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	REACH-ilmoitus
EU:n RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	Kiinan RoHS-ilmoitus
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------