



Hiipivä vastus	500 CTI (> 400 kB) IEC 60093 500 CTI (> 400 kB) VDE 0303-T30
Liekin sammutuskyky	V0, paksuus0,8 mm UL 94
Tuotteen paino	18 g
Sarjan soveltuvuus	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pakkaus Spacial Kaedra Pragma TeSys
Tuotteen soveltuvuus	Tilavat kaapit

## Ympäristötiedot

Tuote sertifiointi	IEC-Ex LR VDE EAC DNV GL CURus ATEX CSA
Läpilyöntilujuus	1000 V IEC 60243-1
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-40...130 °C IEC 60216-1 -40...130 °C VDE 0304-T21

## Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
REACH-asetus	<a href="#">REACH-ilmoitus</a>
EU:n RoHS-direktiivi	Vaatimusten mukainen <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
Kiinan RoHS-säädökset	<a href="#">Kiinan RoHS-ilmoitus</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen Ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

## Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------