

Tuotetietolehti

Ominaisuudet

XBTN410

Ohjauspääte 4X20, 24VDC



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	Magelis XBTN
Tuote tai komponentti tyyppi	Pieni paneeli näppäimistöllä
Näytön resoluutio	122 x 32 pixels
Ohjelmistotyyppi	Konfigurointiohjelmisto
Ohjelmiston merkintä	Vijeo Designer Lite
Käyttöjärjestelmä	Magelis

Täydentävät tiedot

Näytön tyyppi	Superkirkas taustavalaistu matrix LCD
Näytön väri	Vihreä
Merkin fontti	Kreikka Katakana Kiina (yksinkertaistettu Kiina) Kyrillinen ASCII
[Us] Nimellissyöttöjännite	24 V DC
Syöttö	Ulkoinen lähde
Syöttöjännitteen rajat	18...30 V
Jäännösaaltoilu	1200 mV
Suurin tehonkulutus W: ssä	5 W
Avainten lukumäärä	8
Esimäärättyjen näppäinten lukumäärä	4
Muunneltavien näppäinten lukumäärä	4
Sivujen lukumäärä	200 sovellussivua 256 hälytyssivua
Muistityyppi	Flash
Muistikapasiteetti	512 kB
Integroitu liityntä	Jännitteensyöttö: Irrotettava ruuviiliitin lohko Sarjaliikenne: Naaras SUB-D 25, Asynkroninen lähetystila (RS232C/RS485)Useita pudotuksia topologia
Reaaliaikakello	Pääsy PLC:n reaaliaikakelloon
Laitteen asennus	Uppoasennus
Kiinnitystapa	Kahdella jousiklipsillä
Näytön materiaali	Polyesteri
Etumateriaali	PPT
Näppäimistön materiaali	Polyesteri
Merkintä	CE
Leveys	132 mm
Korkeus	74 mm
Syvyys	43 mm
Leikkausmitat	119.4 (+/- 0.5) x 63 (+/- 0.4) mm
Tuotteen paino	0,38 kg

Ympäristötiedot

Näytön viestien kapasiteetti	1 rivi vähintään 5 merkkiä 4 riviä jossa 20 merkkiä maksimissaan
Ladattavat protokollat	Modbus Kolmannen osapuolen protokollat Uni-TE
Standardit	CSA C22.2 Nro 14 IEC 61131-2 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 UL 508
Tuote sertifiointi	ATEX zone 2/22 UL luokka 1 jaosto 2 UL 1604 CSA luokka 1 jaosto 2
Ympäristön lämpötila käytettäessä	0...55 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-20...60 °C
Suhteellinen kosteus	0...85 % Ilman kondensiota
IP suojausluokka	IP20 IEC 60529 (Takapaneeli) IP65 IEC 60529 (Etupaneeli)
NEMA-suojausluokka	NEMA 4X Etupaneeli (Ulkokäyttö)
Iskunkestävyys	15 gn 11 ms
Tärinänkestoisuus	+/- 3,5 mm (f = 2...8,45 Hz) 1 gn (f = 8,45...150 Hz)

Tuotteen ympäristötiedot

REACH-asetus	 REACH-ilmoitus
REACH-asetuksen mukaisesti ei SVHC-aineita	Kyllä
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin)  EU:n RoHS-ilmoitus
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	 Kyllä
Kiinan RoHS-säädökset	 Kiinan RoHS-ilmoitus
WEEE	Tämä tuote on hävitettävä Euroopan unionin alueella määritettyjen jätteenkeräyssäädösten mukaisesti. Sitä ei koskaan saa heittää roskakoriin.

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------