



Käyttö

Kajote autojohtoa voidaan käyttää ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.

Autojohto on joustava ja sillä on hyvä öljyn- ja liuotinkestävyys. Autojohto kestää suuria lämpötilan vaihteluita.

Pakkauslaatikossa autojohto voidaan sijoittaa laatikostoon.

Nimellisjännite max. 75 V

Käyttölämpötila- 40 °C - +115 °C

Rakenne

Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri (EN 60228, CL 5)

Eriste öljynkestävä PVC muovi (soveltaen ISO 6722-1, CL B)

Sertifikaatit

Kaapeli täyttää REACH/SVHC ja RoHS-direktiivin vaatimukset Suoritustasoilmoitus (DoP) esillä www.kajote.fi/tuotteet

Pakkaus

Muovikela mk1, mk2 pahvilaatikossa

Myynti

Onninen Oy

Onninen SAP -koodi	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Pakkaus	Kaapelin paino kg / km
CMD699	AJ 0,35 /K2 RUSKEA Kk200	1,3	54,40	200 mk1	4,4
CMD688	AJ 0,35 /K2 MUSTA Kk200	1,3	54,40	200 mk1	4,4
CMD687	AJ 0,35 /K2 KELTAINEN Kk200	1,3	54,40	200 mk1	4,4
CMD689	AJ 0,35 /K2 PUNAINEN Kk200	1,3	54,40	200 mk1	4,4
CHZ016	AJ 0,5 /K2 RUSKEA Kk100	1,5	39,00	100 mk1	5,9
CHZ013	AJ 0,5 /K2 MUSTA Kk100	1,5	39,00	100 mk1	5,9
CHZ014	AJ 0,5 /K2 KELTAINEN Kk100	1,5	39,00	100 mk1	5,9
CHZ015	AJ 0,5 /K2 PUNAINEN Kk100	1,5	39,00	100 mk1	5,9
CHZ010	AJ 0,75 /K2 RUSKEA Kk100	1,9	26,00	100 mk1	9
CHZ011	AJ 0,75 /K2 MUSTA Kk100	1,9	26,00	100 mk1	9
CHZ012	AJ 0,75 /K2 KELTAINEN Kk100	1,9	26,00	100 mk1	9
CHZ008	AJ 0,75 /K2 PUNAINEN Kk100	1,9	26,00	100 mk1	9
CMD690	AJ 0,75 /K2 SININEN Kk100	1,9	26,00	100 mk1	9
CMR676	AJ 1,0 /K2 MUSTA Kk100	2,1	19,50	100 mk1	12
CMR678	AJ 1,0 /K2 PUNAINEN Kk100	2,1	19,50	100 mk1	12
CHZ009	AJ 1,5 /K2 RUSKEA Kk100	2,3	13,30	100 mk1	16
CHZ005	AJ 1,5 /K2 MUSTA Kk100	2,3	13,30	100 mk1	16
CHZ006	AJ 1,5 /K2 KELTAINEN Kk100	2,3	13,30	100 mk1	16
CHZ007	AJ 1,5 /K2 PUNAINEN Kk100	2,3	13,30	100 mk1	16
CMD692	AJ 1,5 /K2 SININEN Kk100	2,3	13,30	100 mk1	16
CMD691	AJ 1,5 /K2 VIHREÄ Kk100	2,3	13,30	100 mk1	16
CHZ002	AJ 2,5 /K2 RUSKEA Kk100	2,9	7,98	100 mk2	26
CHZ003	AJ 2,5 /K2 MUSTA Kk100	2,9	7,98	100 mk2	26
CHZ004	AJ 2,5 /K2 KELTAINEN Kk100	2,9	7,98	100 mk2	26
CHZ026	AJ 2,5 /K2 PUNAINEN Kk100	2,9	7,98	100 mk2	26
CHZ027	AJ 4 /K2 RUSKEA Kk50	3,5	4,95	50 mk2	43
CHZ023	AJ 4 /K2 MUSTA Kk50	3,5	4,95	50 mk2	43
CHZ024	AJ 4 /K2 KELTAINEN Kk50	3,5	4,95	50 mk2	43
CHZ025	AJ 4 /K2 PUNAINEN Kk50	3,5	4,95	50 mk2	43
CMD697	AJ 0,35 4-n/K2 VA/SI/PU/MUKk100	3,1	54,40	100 mk2	18
CHZ019	AJ 0,5 4-n/K2 VA/SI/PU/MU Kk50	3,5	39,00	50 mk2	24
CHZ017	AJ 0,75 4-n/K2 VA/SI/PU/MU Kk50	4,0	26,00	50 mk2	36
CHZ018	AJ 1,5 4-n/K2 VA/SI/PU/MU Kk25	5,6	13,30	25 mk2	64