



Käyttö

Kajote autojohtoa voidaan käyttää ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.

Autojohto on joustava ja sillä on hyvä öljyn- ja liuotinkestävyys. Autojohto kestää suuria lämpötilan vaihteluita.

Pakkauslaatikossa autojohto voidaan sijoittaa laatikostoon.

Nimellisjännite max. 75 V

Käyttölämpötila- 40 °C - +100 °C

Rakenne

Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri (EN 60228, CL 5)

Eriste öljynkestävä PVC muovi (soveltaen ISO 6722-1, CL B)

Johtimet punainen ja keltainen

Vaippa öljynkestävä PVC muovi (soveltaen ISO 6722-1, CL B)

Sertifikaatit

Kaapeli täyttää REACH/SVHC ja RoHS-direktiivin vaatimukset Suoritusasoilmoitus (DoP) esillä www.kajote.fi/tuotteet

Pakkaus

Muovikela mk2 pahvilaatikossa

Myynti

Onninen Oy

Onninen SAP -koodi	Johtimen nimellispoikkipinta mm ²	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Pakkaus	Kaapelin paino kg / km
CHZ020	AJM 2 x 0,75 /K2 RUSKEA Kk50	3,5 x 5,5	26,00	50 mk2	34
CHZ021	AJM 2 x 1,5 /K2 RUSKEA Kk25	4,5 X 7,0	13,30	25 mk2	54
CMD693	AJM 2 x 1,5 /K2 MUSTA Kk25	4,5 x 7,0	13,30	25 mk2	54
CMD694	AJM 2 x 2,5 /K2 MUSTA Kk25	5,0 x 8,2	7,98	25 mk2	84