



**Käyttö**

Kajote autojohtoa voidaan käyttää ajoneuvojen sähkölaitteiden johdotukseen sekä muiden enintään 75V käyttöjännitteisten sähkölaitteiden sisäisiin johdotuksiin.

Autojohto on joustava ja sillä on hyvä öljyn- ja liuotinkestävyys. Autojohto kestää suuria lämpötilan vaihteluita.

Pakkauslaatikossa autojohto voidaan sijoittaa laatikostoon.

Nimellisjännite max. 75 V

Käyttölämpötila- 40 °C - +100 °C

**Rakenne**

Hehkutettu hienolankainen kuparivaijeri (EN 60228, CL 5)

Eriste öljynkestävä PVC muovi (soveltaen ISO 6722-1, CL B)

Johtimet 4x musta, pun, kelt, vihr,, 3x musta, rusk, valk.  
2x1,5 kevi, pun ja 2x2,5 musta, pun.

Vaippa öljynkestävä PVC muovi (soveltaen ISO 6722-1, CL B)

**Sertifikaatit**

Kaapeli täyttää REACH/SVHC ja RoHS-direktiivin vaatimukset Suoritustasoilmoitus (DoP) esillä [www.kajote.fi/tuotteet](http://www.kajote.fi/tuotteet)

**Pakkaus**

Muovikela mk2 pahvilaatikossa

**Myynti**

Onninen Oy

Onninen SAP -koodi	Johtimen nimellispoikkipinta mm2	Johdon ulkohalkaisija mm	Maksimi johdinresistanssi +20°C:ssa Ω/km	Pakkaus	Kaapelin paino kg / km
CMD695	AJMY 4 x 0,75 /K2 MUSTA Kk25	6,4	26,00	25 mk2	55
CMR679	AJMY 2 x 1,5 /K2 MUSTA Kk25	7,4	13,30	25 mk2	77
CMR680	AJMY 3 x 1,5 /K2 MUSTA Kk25	7,8	13,30	25 mk2	95
CMR681	AJMY 4 x 1,5 /K2 MUSTA Kk25	9,0	13,30	20 mk2	123
CMD698	AJMY 2x2,5 /K2 MUSTA Kk25	8,4	7,98	25 mk2	84