



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	OsiSense XC
Sarjan nimi	Vakiomuoto
Tuote tai komponentti tyyppi	Rajakytkimen kosketinlohko
Laitteen lyhytnimi	XESP
Liittyvä runko	ZCKJ2
Napojen määrä	2
Koskettimen toiminta	Snap toiminto, yhtäaikainen
Koskettimen tyyppi ja rakenne	2 C/O

Täydentävät tiedot

Tuotteen soveltuvuus	XCKJ
Sähköinen liitäntä	Ruuviliitännät, kiristyskapasiteetti: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm ²
Koskettimien eristys	Za
Koskettimen materiaali	Hopeapäällistetyt johdinliittimet
Pakkoavautuva	Ilman
Vähimmäiskäyttönopeus	0,01 mm/s
Maksimivastus terminaalien välillä	25 mOhm IEC 60255-7 category 3
Sähköinen kestävyys	5000000 Cycles, DC-13 120 V, 4 W, käyttöjakso <60 cyc/mn, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C 5000000 Cycles, DC-13 24 V, 10 W, käyttöjakso <60 cyc/mn, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C 5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, käyttöjakso <60 cyc/mn, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------