



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	OsiSense XC
Sarjan nimi	Vakiomuoto
Tuote tai komponentti tyyppi	Limit switch body
Laitteen lyhytnimi	ZC2J
Rungon tyyppi	Kiinteä
Tuotteen soveltuvuus	XC2J
Liittyvä pää	ZC2JE63 ZC2JE64 ZC2JE02 ZC2JE61 ZC2JE05 ZC2JE09 ZC2JE01 ZC2JE66 ZC2JE65 ZC2JE70 ZC2JE62 ZC2JE03
Rungon materiaali	Metalli
Kaapelin tulo	1 merkitty sisääntulo Pg 13.5 kaapeliläpiviennille (sisällytetty)
Napojen määrä	2
Koskettimen tyyppi ja rakenne	2 C/O
Koskettimen toiminta	Momenttitoiminto
Askelten lukumäärä	1 1 asento
Koskettimen materiaali	Hopeapäällystetyt johdinliittimet

Täydentävät tiedot

Toimintatilan näyttö	Ilman
Sähköinen liitäntä	Ruuviliitännät, kiristyskapasiteetti: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm <sup>2</sup>
Pakkoavautuva	Ilman
Vähimmäiskäyttönopeus	0,01 m/min
[Ie] Nimelliskäyttövirta	3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] Konventionaalinen suljettu lämpövirta	10 A
[Ui] Eristysjännite	500 V IEC 60947-1 Kosketinlohko 300 VCSA C22.2 Nro 14 Kosketinlohko
Maksimivastus terminaalien välillä	0,25 mOhm IEC 60255-7 category 3
Oikosulkusuojaus	10 A Lasiputki Sulake, tyyppi GG
Sähköinen kestävyys	5000000 Cycles, DC-13 120 V, 4 W, käyttöjakso <60 cyc/mn, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C 5000000 Cycles, DC-13 24 V, 10 W, käyttöjakso <60 cyc/mn, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C 5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, käyttöjakso <60 cyc/mn, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C
Sähköpiirin tyyppi	Merkkivaloyksikkö Neon valo, 110 V
Leveys	40 mm
Korkeus	81 mm
Syvyys	41 mm

Tuotteen paino	0,355 kg
Liittimien määrittely ISO n°1	(13-14)NO (23-24)NO (21-22)NC (11-12)NC

### Ympäristötiedot

IP suojausluokka	IP65
IK-suojausluokka	IK08
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...70 °C Standardi ympäristö
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristölliset ominaisuudet	Standardi ympäristö

### Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen Ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

### Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------