



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	OsiSense XC
Sarjan nimi	Vakiomuoto
Tuote tai komponentti tyyppi	Limit switch body
Laitteen lyhytnimi	ZC2J
Rungon tyyppi	Plug-in
Tuotteen soveltuvuus	XC2J
Liittyvä pää	ZC2JE06 ZC2JE04 ZC2JE84 ZC2JE83 ZC2JE85 ZC2JE82 ZC2JE81 ZC2JE07
Rungon materiaali	Metalli
Kaapelin tulo	1 merkitty sisääntulo Pg 13.5 kaapeliläpiviennille (sisällytetty)
Napojen määrä	2
Koskettimen tyyppi ja rakenne	2 C/O
Koskettimen toiminta	Momenttitoiminto
Askelten lukumäärä	2 3 asentoa 2 Peräkkäistä
Koskettimen materiaali	Hopeapäällystetyt johdinliittimet

Täydentävät tiedot

Toimintatilan näyttö	Ilman
Sähköinen liitäntä	Ruuviliitännät, kiristyskapasiteetti: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm ²
Pakkoavautuva	Ilman
Vähimmäiskäyttönopeus	0,01 m/min
[Ie] Nimelliskäyttövirta	3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] Konventionaalinen suljettu lämpövirta	10 A
[Ui] Eristysjännite	500 VIEC 60947-1 Kosketinlohko 300 VCSA C22.2 Nro 14 Kosketinlohko
Maksimivastus terminaalien välillä	0,25 mOhm IEC 60255-7 category 3
Oikosulkusuojaus	10 A Lasiputki Sulake, tyyppi GG
Sähköinen kestävyys	5000000 Cycles, DC-13 120 V, 4 W, käyttöjakso <60 cyc/mn, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C 5000000 Cycles, DC-13 24 V, 10 W, käyttöjakso <60 cyc/mn, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C 5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, käyttöjakso <60 cyc/mn, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C
Sähköpiirin tyyppi	Merkkivaloyksikkö Neon valo, 110 V
Leveys	42 mm
Korkeus	81 mm
Syvyys	41 mm

Tuotteen paino	0,38 kg
Liittimien määrittely ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC (23-24)NO (11-12)NC

Ympäristötiedot

IP suojausluokka	IP65
IK-suojausluokka	IK08
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...70 °C Standardi ympäristö
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristölliset ominaisuudet	Standardi ympäristö

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------