

ZCKD41

Toimipää - säädettävä muovirullavipu



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	OsiSense XC
Sarjan nimi	Vakiomuoto
Tuote tai komponentti tyyppi	Limit switch head
Laitteen lyhytnimi	ZCKD
Ohjainpään tyyppi	Pyörivä pää
Tuotteen soveltuvuus	XCKS XCKL XCKM

Liittyvä runko	ZCKSD35H29 ZCKM1H7 ZCKL1H7 ZCKS8 ZCKS9H29 ZCKSD31 ZCKS8H29 ZCKLD31H7 ZCKM6H29 ZCKS7H29 ZCKS7 ZCKLD37H7 ZCKM7H29 ZCKMD31H29 ZCKS2 ZCKM6 ZCKS2H29 ZCKM5H29 ZCKMD37H29 ZCKM9 ZCKSD39 ZCKL5 ZCKMD31 ZCKSD37H29 ZCKM8H7 ZCKMD39 ZCKSD39H29 ZCKL8H7 ZCKL1 ZCKM1 ZCKSD31H29 ZCKMD35H7 ZCKS6 ZCKMD37H7 ZCKM7H7 ZCKLD35 ZCKMD31H7 ZCKS9 ZCKL6 ZCKM8H29 ZCKLD37 ZCKM8 ZCKM7 ZCKS5H29 ZCKS1H29 ZCKL7H7 ZCKL8 ZCKS1 ZCKMD39H29 ZCKS5 ZCKMD35H29 ZCKL7 ZCKS6H29 ZCKLD31 ZCKLD39H7 ZCKL5H7 ZCKLD39 ZCKM5 ZCKMD39H7 ZCKSD37 ZCKLD35H7 ZCKMD37 ZCKM1H29 ZCKM5H7 ZCKL6H7 ZCKM9H29 ZCKSD35 ZCKM6H7 ZCKMD35
Ohjainpää	Väänin
Ohjainpään tyyppi	Rullavipu Jousipalautus Kestomuovi (Säädettävä pituus)
Lähestymistapa	Sivusuuntainen lähestymistapa, 2 suuntaa

Täydentävät tiedot

Kytkimen toiminta	30° nokkakytkimellä
Pakkoavautuva	Ilman
Ohjainpään materiaali	Muovi

Ympäristötiedot

Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...70 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristölliset ominaisuudet	Standardi ympäristö

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------