

ZCKE616

Toimipää - metallitappi -40°C



Tuotetiedot

Tuoteryhmä	OsiSense XC
Sarjan nimi	Vakiomuoto
Tuote tai komponentti tyyppi	Limit switch head
Laitteen lyhytnimi	ZCKE
Ohjainpään tyyppi	Männän pää
Tuotteen soveltuvuus	XCKJ
Liittyvä runko	ZCKJ21 ZCKJD39 ZCKJ2H29 ZCKJD35H7 ZCKJ7H7 ZCKJ9H7 ZCKJD35H29 ZCKJ1H7 ZCKJ5H7 ZCKJ11H7 ZCKJ11 ZCKJ21H29 ZCKJD37H7 ZCKJ6 ZCKJ21H7 ZCKJD31H29 ZCKJ6H7 ZCKJ41H29 ZCKJ9 ZCKJ4H29 ZCKJ8H7 ZCKJ11H29 ZCKJD39H7 ZCKJ1 ZCKJD31 ZCKJ6H29 ZCKJ7H29 ZCKJ5H29 ZCKJ41 ZCKJ4 ZCKJ8H29 ZCKJ2H7 ZCKJ9H29 ZCKJ2 ZCKJD39H29 ZCKJD37H29 ZCKJD31H7 ZCKJ5 ZCKJ7 ZCKJ8 ZCKJ1H29 ZCKJD37 ZCKJD35 ZCKJ41H7 ZCKJ4H7
Ohjainpää	Lineaarinen
Ohjainpään tyyppi	Tappi Jousipalautus Metall
Lähestymistapa	Pystysuuntainen lähestymistapa, 1 direction

Tässä aineistossa esitetyt tiedot sisältävät tähän sisältyvien tuotteiden yleiskuvauksia ja / tai tuotteiden toiminnan teknisiä ominaisuuksia. Tämä aineisto ei ole tarkoitettu korvaamaan eikä sitä voida käyttää selvittämään näiden tuotteiden soveltuvuutta tai luotettavuutta erityiskäyttöön. Jokaisen tällaisen käyttäjän tai integroijan velvollisuus on suorittaa tuotteiden asianmukainen ja täydellinen riskianalyysi, arviointi ja testaus erityiskäytön tai sovelluksen osalta. Schneider Electric Industries SAS eikä sen osakkuus- tai tytäryhtiöt eivät ole vastuussa eivätkä ole vastuussa tässä sisältyvien tietojen väärinkäytöstä.

Täydentävät tiedot

Kytkimen toiminta	Lopussa
Pakkoavautuva	Mukana
Ohjainpään materiaali	Metalli

Ympäristötiedot

Ympäristön lämpötila käytettäessä	-40...70 °C
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...70 °C
Ympäristölliset ominaisuudet	Matala lämpötila

Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) EU:n RoHS-ilmoitus
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	Kyllä
Ympäristöilmoitus	Tuotteen Ympäristöprofiili
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------