

# ZCKJ7

Rajakytkinrunko - metalli - 2NC - slow - PG13,5



## Tuotetiedot

Tuoteryhmä	OsiSense XC
Sarjan nimi	Vakiomuoto
Tuote tai komponentti tyyppi	Limit switch body
Laitteen lyhytnimi	ZCKJ
Rungon tyyppi	Kiinteä
Tuotteen soveltuvuus	XCKJ
Liittyvä pää	ZCKE05 ZCKE64 ZCKE08 ZCKE65 ZCKE66 ZCKE06 ZCKE629 ZCKE61 ZCKE23 ZCKE63 ZCKE619 ZCKE21 ZCKE67 ZCKE62
Rungon materiaali	Metalli
Kaapelin tulo	1 sisääntulo merkitty Pg 13.5 kaapeliläpiviennille
Napojen määrä	2
Koskettimen tyyppi ja rakenne	2 NC
Koskettimen toiminta	Hidas avautuva, samanaikainen
Askelten lukumäärä	1 1 asento
Koskettimen materiaali	Hopeapäällystetyt johdinliittimet

## Täydentävät tiedot

Toimintatilan näyttö	Ilman
Sähköinen liitäntä	Ruuviliitännät, kiristyskapasiteetti: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm <sup>2</sup>
Pakkoavautuva	Mukana
Vähimmäiskäyttönopeus	6 m/min
[Ie] Nimelliskäyttövirta	3 A 240 V, AC-15, A300 EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0,27 A 250 V, DC-13, Q300 EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] Konventionaalinen suljettu lämpövirta	10 A
[Ui] Eristysjännite	500 V (saastuttamisaste 3)IEC 60947-1 Kosketinlohko 300 VCSA C22.2 Nro 14 Kosketinlohko 300 VUL 508 Kosketinlohko
Maksimivastus terminaalien välillä	0,25 mOhm IEC 60255-7 category 3
[Uimp] Syöksyjännitekesto	6 KV IEC 60664 6 kV IEC 60947-1
Oikosulkusuojaus	10 A Lasiputki Sulake, tyyppi GG
Sähköinen kestävyys	5000000 Cycles, DC-13 120 V, 4 W, käyttöjakso <60 cyc/mn, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C 5000000 Cycles, DC-13 24 V, 10 W, käyttöjakso <60 cyc/mn, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C 5000000 cycles, DC-13 48 V, 7 W, käyttöjakso <60 cyc/mn, kuormituskerroin: 0,5 IEC 60947-5-1 liite C
Leveys	40 mm

Korkeus	77 mm
Syvyys	44 mm
Tuotteen paino	0,31 kg
Liittimien määrittely ISO n°1	(21-22)NC (11-12)NC

### Ympäristötiedot

IP suojausluokka	IP66
IK-suojausluokka	IK07
Ympäristön lämpötila käytettäessä	-25...70 °C Standardi ympäristö 10...120 °C Korkea lämpötila -40...70 °C Matala lämpötila
Ympäristön lämpötila varastoitaessa	-40...120 °C
Ympäristölliset ominaisuudet	Korkea lämpötila Standardi ympäristö Matala lämpötila

### Tuotteen ympäristötiedot

Ympäristövaatimusten tila	Green Premium -tuote
EU:n RoHS-direktiivi	Proaktiivinen vaatimustenmukaisuus (tuote ei kuulu EU:n RoHS-direktiivin piiriin) <a href="#">EU:n RoHS-ilmoitus</a>
Ei myrkyllisiä raskasmetalleja	Kyllä
Ei elohopeaa	Kyllä
RoHS-vapautuksen tiedot	<a href="#">Kyllä</a>
Ympäristöilmoitus	<a href="#">Tuotteen Ympäristöprofiili</a>
Kiertoprofiili	Ei tarvetta erityisille kierrätystoimenpiteille

### Takuu

Takuu	18 months
-------	-----------