


Geberit Silent-db20 -haarayhde 88,5°



Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset

Ominaisuudet

- Kulutuksenkestävä
- Erittäin hyvin ääntä eristävä

- UV-kestävä

Tekniset tiedot

Enimmäisvarastointilämpötila	40 °C
Materiaali	PE-S2
Lämpölaajeneminen	0.17 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.43 W/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	X1	X2	X3	K1	K3
305.058.14.1	2300562	56 / 56	56 mm	56 mm	88.5 °	17.5 cm	10.5 cm	7 cm	7 cm	4.5 cm	0.5 cm
306.058.14.1	2300563	60 / 56	63 mm	56 mm	88.5 °	17.5 cm	10.5 cm	7 cm	7 cm	4.5 cm	0.5 cm
306.068.14.1	2300564	60 / 60	63 mm	63 mm	88.5 °	17.5 cm	10.5 cm	7 cm	7 cm	4 cm	0 cm
307.058.14.1	2300565	70 / 56	75 mm	56 mm	88.5 °	18 cm	10.5 cm	7 cm	7.5 cm	4.5 cm	0.5 cm
307.068.14.1	2300566	70 / 60	75 mm	63 mm	88.5 °	18 cm	10.5 cm	7.5 cm	7.5 cm	4 cm	0 cm
307.078.14.1	2300567	70 / 70	75 mm	75 mm	88.5 °	18 cm	10.5 cm	7.5 cm	7.5 cm	3.5 cm	0 cm
308.058.14.1	2300568	90 / 56	90 mm	56 mm	88.5 °	20.3 cm	12 cm	8 cm	8.3 cm	6 cm	2 cm
308.068.14.1	2300569	90 / 60	90 mm	63 mm	88.5 °	20.3 cm	12 cm	8 cm	8.3 cm	5.5 cm	1.5 cm
308.078.14.1	2300570	90 / 70	90 mm	75 mm	88.5 °	20.3 cm	12 cm	8 cm	8.3 cm	5 cm	1 cm
308.088.14.1	2300571	90 / 90	90 mm	90 mm	88.5 °	20.3 cm	12 cm	8.3 cm	8.3 cm	4.5 cm	0.5 cm
310.058.14.1	2300572	100 / 56	110 mm	56 mm	88.5 °	22.5 cm	13.5 cm	9 cm	9 cm	7.5 cm	3 cm
310.068.14.1	2300573	100 / 60	110 mm	63 mm	88.5 °	22.5 cm	13.5 cm	9 cm	9 cm	7 cm	2.5 cm
310.078.14.1	2300574	100 / 70	110 mm	75 mm	88.5 °	22.5 cm	13.5 cm	9 cm	9 cm	6.5 cm	2 cm
312.108.14.1	2300575	125 / 100	135 mm	110 mm	88.5 °	28.8 cm	17.3 cm	11.5 cm	11.5 cm	8.5 cm	2.5 cm
312.128.14.1	2300576	125 / 125	135 mm	135 mm	88.5 °	28.8 cm	17.3 cm	11.5 cm	11.5 cm	7.5 cm	1.5 cm
315.148.14.1	2300579	150 / 150	160 mm	160 mm	88.5 °	33.5 cm	18.5 cm	15 cm	15 cm	7 cm	3 cm