


Geberit Silent-db20 -supistus, epäkeskeinen, lyhyt



Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Putkien ja yhteiden läpimitan supistamiseen muhvien laajenemisalueen ulkopuolella

Ominaisuudet

- Kulutuksenkestävä

- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- UV-kestävä

Tekniset tiedot

Enimmäisvarastointilämpötila	40 °C
Materiaali	PE-S2
Lämpölaajeneminen	0.17 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.43 W/(m·K)

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	d1, Ø	A	H	h	h1
306.050.14.1	2300507	60 / 56	63 mm	56 mm	0.4 cm	8 cm	3.4 cm	3.7 cm
307.050.14.1	2300508	70 / 56	75 mm	56 mm	0.9 cm	8 cm	3.3 cm	3.7 cm
307.060.14.1	2300509	70 / 60	75 mm	63 mm	0.6 cm	8 cm	3.3 cm	3.7 cm
308.050.14.1	2300510	90 / 56	90 mm	56 mm	1.5 cm	8 cm	3.1 cm	3.7 cm
308.060.14.1	2300511	90 / 60	90 mm	63 mm	1.1 cm	8 cm	3.1 cm	3.7 cm
308.070.14.1	2300512	90 / 70	90 mm	75 mm	0.6 cm	8 cm	3.3 cm	3.7 cm