


Geberit Silent-db20 -paisuntamuhvi tuplalaipalla



Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Vaaka- ja pystysuuntaiseen asennukseen
- Yhdistettäväksi vetolujien putkiliitosten kanssa
- Yhteiden ja putkien materiaalin laajenemisen kompensointiin, pituus korkeintaan 6 m
- Käytettäväksi -10 ja +60 °C välisissä lämpötiloissa
- Käytettäväksi yhtä DN-nimelliskokoa suuremmalla Geberit-putkikannakkeella

Ominaisuudet

- Laajenemisen kompensointi

- Kulutuksenkestävä
- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- UV-kestävä
- Varustettu EPDM-materiaalista valmistetulla huulitiivisteellä

Tekniset tiedot

Enimmäisvarastointilämpötila	40 °C
Materiaali	PE-S2
Lämpölaajeneminen	0.17 mm/(m·K)
Putken lämmönjohtavuus	0.43 W/(m·K)

Toimituksen sisältö

- Suojahattu

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	D	D1	E	H	h	X
307.012.14.1	2300639	70	75 mm	9.8 cm	9 cm	8.8 cm	20 cm	3.7 cm	6.2 cm
308.012.14.1	2300640	90	90 mm	11.4 cm	11 cm	8.8 cm	20 cm	3.4 cm	6.2 cm
310.012.14.1	2300641	100	110 mm	13.5 cm	12.5 cm	9 cm	20 cm	3.3 cm	6.2 cm
312.012.14.1	2300642	125	135 mm	16.8 cm	16 cm	9.5 cm	20.8 cm	3.3 cm	6.2 cm
315.012.14.1	150	160 mm	19.5 cm	17.8 cm	9.9 cm	21.5 cm	3.5 cm	7.1 cm	



- Sisäänpistosyvyyden (E) mitat ovat voimassa asennuslämpötilassa 20 °C