

Geberit Silent-db20 -paisuntaosa



Käyttötarkoitukset

- Kiinteistöviemärijärjestelmiin
- Rakennuksiin, joissa on korkeat äänieristysvaatimukset
- Vaaka- ja pystysuuntaiseen asennukseen
- Yhteensopiva samaan putkilinjaan Geberit-sähköhitsausmuhvien ja pantaliitinten kanssa
- Putkien ja yhteiden liittämiseen
- Yhteiden ja putkien materiaalin laajenemisen kompensointiin, pituus korkeintaan 4 m
- Käytettäväksi yhtä DN-nimelliskokoa suuremmalla Geberit-putkikannakkeella

Ominaisuudet

- Laajenemisen kompensointi ja ulosvedon varmistus
- Hammastettu rengas krominikkeliterästä
- Varustettu EPDM-materiaalista valmistetulla huulitiivisteellä
- Kulutuksenkestävä
- Erittäin hyvin ääntä eristävä
- UV-kestävä

Tekniset tiedot

Materiaali | PP

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, ø	D	D1	E	E1	H	X
305.002.14.1	2300626	56	56 mm	8 cm	6.3 cm	6 cm	3.5 cm	10.8 cm	1.3 cm
306.002.14.1	2300627	60	63 mm	8.7 cm	7.5 cm	6 cm	3.5 cm	10.8 cm	1.3 cm
307.002.14.1	2300628	70	75 mm	10 cm	9 cm	6 cm	3.5 cm	10.8 cm	1.3 cm
308.002.14.1	2300629	90	90 mm	11.4 cm	11 cm	6.3 cm	3.5 cm	11.1 cm	1.3 cm
310.002.14.1	2300630	100	110 mm	13.4 cm	12.5 cm	6.3 cm	3.5 cm	11.1 cm	1.3 cm
312.002.14.1	2300631	125	135 mm	17 cm	16 cm	6.6 cm	4.3 cm	12.2 cm	1.3 cm
315.002.14.1	2300632	150	160 mm	19.2 cm	17.8 cm	7 cm	5.2 cm	13.5 cm	1.3 cm