


Geberit Mepla -kulma



Käyttötarkoitukset

- Kylmälle tai lämpimälle käyttövedelle
- Lämmitysvedelle
- Jäähdytysvedelle ilman jäätymisenestoainetta
- Jäähdytysvedelle, jossa jäätymisenestoainetta
- Käyttövedelle
- Puhdistetulle vedelle
- Sadevedelle, jonka pH-arvo on > 6,0
- Merivedelle
- Sammutusvedelle (märkä)
- Sammutusvedelle (märkä/kuiva, kuiva)
- Kemikaaleille ja teknisille nesteille

- Paineilmalle (öljyn puhtausluokka 0–3)
- Alipaineelle
- Inerteille kaasuille (esim. typpi)
- Talotekniikkaan, teollisuuteen ja laivanrakennukseen

Ominaisuudet

- Puristamattomana vuotava liitos
- O-rengas EPDM-kumia
- Puristuspäät läpikuultavilla suojahuilla

Tekniset tiedot

Materiaali | PVDF

Tuotenro	LVI nro.	DN	d, Ø	arc	L	Z
623.245.00.5	1752120	20	26 mm	45 °	4.8 cm	1.5 cm
624.245.00.5	1752125	25	32 mm	45 °	5.5 cm	1.8 cm
625.245.00.5	1752131	32	40 mm	45 °	6.5 cm	2.2 cm
626.245.00.5	1752138	40	50 mm	45 °	7.4 cm	2.5 cm
627.245.00.5	1752146	50	63 mm	45 °	9.5 cm	2.8 cm
628.245.00.5	1752148	65	75 mm	45 °	11.6 cm	2.9 cm
621.271.00.5	1752153	12	16 mm	90 °	4.4 cm	1.8 cm
622.271.00.5	1752156	15	20 mm	90 °	5.1 cm	2.2 cm
623.271.00.5	1752160	20	26 mm	90 °	5.5 cm	2.2 cm
624.271.00.5	1752165	25	32 mm	90 °	6.4 cm	2.6 cm
625.271.00.5	1752171	32	40 mm	90 °	7.6 cm	3.2 cm
626.271.00.5	1752178	40	50 mm	90 °	8.8 cm	3.8 cm
627.271.00.5	1752186	50	63 mm	90 °	12 cm	4.8 cm
628.271.00.5	1752188	65	75 mm	90 °	14.6 cm	5.9 cm